



Hikvision HM-TD3028T-2/Q(B) cámara de vigilancia Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Píxeles Pared

Hikvision HM-TD3028T-2/Q(B), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, 40 mK, 5.71 mRad

SKU: HM-TD3028T-2/Q(B)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Tipo de montaje: **Pared**

Color del producto: **Negro**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Bluetooth: **Si**

Tipo de alimentación: **CC**

Peso: **335 g**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Módulo térmico: Si
Número de idiomas: 33
Idiomas de soporte: Multi
Sensibilidad térmica (NETD): 40 mK
Resolución espacial (IFOV): 5.71 mRad
Diseño
Tipo de montaje: Pared
Color del producto: Negro
Grado de protección IP: IP67
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0 Lux
Campo de visión vertical (módulo térmico): 64.2°

Campo de visión horizontal (módulo térmico): **90°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **96.9°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **77.2°**

Tamaño del pixel de la cámara: **12 µm**

Banda de onda de respuesta: **8 - 14 µm**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **2**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 5 mm (1 / 5")**

Tipo de sensor (módulo térmico): **Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays**

Resolución efectiva del sensor (módulo térmico): **256 x 192 Píxeles**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom digital: **4x**

Número de lentes: **1**

Apertura máxima: **2.2**

Distancia focal fija: **1.4 mm**

Longitud focal fija (módulo térmico): **2.1 mm**

Número de apertura (módulo térmico): **1**

Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.265, M-JPEG**

Velocidad de cuadro: **25 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Nitidez**

Rango de bits: **256 Kbps - 16 Mbps**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Estándares de red: **IEEE 802.3af**

Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour**

Wifi: **No**

Bluetooth: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

Seguridad

Canales de salida de alarma: **2**

Sensor de temperatura: **Si**

Rango de medición de la temperatura: **-20 - 550 °C**

Precisión en la medición de la temperatura: **2 °C**

Protección mediante contraseña: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Protección de privacidad: **Si**

Latido: **Si**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Características de administración

Navegador web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **5 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **56 mm**

Profundidad: **38.9 mm**

Altura: **111.2 mm**

Peso: **335 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/719551/hikvision-hm-td3028t-2qb-camara-de-vigilancia-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-pared>