



Hikvision DS-QAE0A240G1-VB6/110 amplificador de audio 6.0 canales Rendimiento/fase Negro

Hikvision DS-QAE0A240G1-VB6/110, 6.0 canales, 240 W, 0.5%, 75 Db, 80 - 18000 Hz, RCA

SKU: DS-QAE0A240G1-VB6/110

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Canales de salida de audio: **6.0 canales**

Potencia pico por canal: **240 W**

THD, distorsión armónica total: **0.5%**

Relación señal/ruido (SNR): **75 Db**

Tipo de conectividad de bocina: **RCA**

Utilizar con: **Rendimiento/fase**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Aspectos destacados

El amplificador análogo de 120W Hikvision modelo DS-QAE0A2400G1-VB6/110 está diseñado para sistemas de sonido profesional con hasta seis zonas independientes. Ofrece entradas para micrófono, auxiliares y línea de emergencia, además de conectividad Bluetooth, USB y tarjeta SD. Su estructura metálica con ventilación forzada y múltiples protecciones lo hacen ideal para aplicaciones comerciales, institucionales y de seguridad.

Especificaciones

Audio
Canales de salida de audio: 6.0 canales
Potencia pico por canal: 240 W
THD, distorsión armónica total: 0.5%
Relación señal/ruido (SNR): 75 Db
Rango de frecuencia: 80 - 18000 Hz
Puertos e Interfaces
Tipo de conectividad de bocina: RCA
Puertos USB 2.0: 1
Versión USB: 2.0
Tipo de puerto USB: USB tipo A
Entrada de CA: Si
entradas de línea (RCA): 6
Salidas de línea (RCA): 2
Salida de línea: Si
Entrada de micrófono: Si
Detalles técnicos
Utilizar con: Rendimiento/fase
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Color del producto: Negro

Bluetooth: Si
Control de volumen: Giratorio
Ajuste de bajos: Si
Ajuste agudos: Si
Interruptor integrado: Si
Tipo de enfriamiento: Activo
Materiales: Plancha
Cables incluidos: Corriente alterna
Garantía: 5 Año(s)
Control de energía
Tipo de alimentación: Corriente alterna
Voltaje de entrada AC: 110-127 / 220 V
Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz
Máxima corriente: 10 A
Peso y dimensiones
Ancho: 484 mm
Profundidad: 360 mm
Altura: 88 mm
Peso: 10.3 kg
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 80%
Indicación
Indicadores LED: Si
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 484 mm
Largo del paquete: 395 mm
Alto del paquete: 88 mm
Peso del paquete: 11 kg

Link: <https://mcashop.mx/producto/719632/hikvision-ds-qae0a240g1-vb6110-amplificador-de-audio-60-canales-rendimientofase-negro>