

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





Grandstream Networks GDS3726 sistema de intercomunicación de video 4 MP Gris

Grandstream Networks GDS3726, H.264, 4 MP, 25.4 / 3 mm (1 / 3"), 30 fps, 152°, 127°
SKU: GDS3726

Información Técnica

- Marca: **Grandstream Networks**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
- Altavoz: **Si**
- Visión nocturna: **Si**

- Color del producto: **Gris**
- Unidad de exteriores incluida: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Detalles técnicos

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Altavoz: **Si**

Lector RFID: **Si**

Micrófono incorporado: **Si**

Función de detección de movimiento: **Si**

Certificación: **FCC, CE, RCM, IC**

Exhibición

Formatos de vídeo compatibles: **H.264**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Cámara fotográfica

Megapíxeles: **4 MP**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Velocidad máxima de cuadro: **30 fps**

Ángulo de campo de visión (FOV): **152°**

Ángulo de visión, horizontal: **127°**

Ángulo de visión, vertical: **70°**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Número de LEDs de iluminación: **6**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces: **1**

Potencia de altavoz: **3 W**

Codecs de voz: **G.711, G.722, G.726-32, G.729**

Diseño

Color del producto: **Gris**

Grado de protección IP: **IP66**

Código IK: **IK10**

Tipo de control: **Botones**

Colocación compatible: **Vertical**

Uso adecuado: **Exterior**

Medios de almacenaje

Ranura para tarjeta de memoria: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **SD**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Unidad para exteriores

Puertos RS-485 (transmisor): **1**

Red

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Bluetooth: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP/UDP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS(A Record, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, SMTP, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, TLS, SRTP, TR-069 mass provisioning, local upload firmware**

Control de energía

Tipo de potencia de la unidad de exteriores: **DC/PoE**

Consumo energético: **12 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **87 mm**

Profundidad: **35.5 mm**

Altura: **204 mm**

Peso: **1.55 kg**

Empaquetado de datos

Unidad de exteriores incluida: **Si**

Peso del paquete: **1.73 kg**

Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: **Si**

Datos de logística

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/719651/grandstream-networks-gds3726-sistema-de-intercomunicacion-de-video-4-mp-gris>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.