



TP-Link TL-SM311LM módulo de red del transceptor Fibra óptica 1250 Mbit/s mini-GBIC/SFP 850 nm

TP-Link TL-SM311LM, Fibra óptica, 1250 Mbit/s, mini-GBIC/SFP, LC (UPC), 50/125,62.5/125 µm, 550 m

SKU: SM311LM

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tipo de transceptor SFP: **Fibra óptica**

Rango máximo de transferencia de datos: **1250 Mbit/s**

Tipo de interfaz: **mini-GBIC/SFP**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Tipo de transceptor SFP: Fibra óptica
Rango máximo de transferencia de datos: 1250 Mbit/s
Tipo de interfaz: mini-GBIC/SFP
Fibra de un modo (SMF) compatible: No
Fibra multi-modo (MMF) compatible: Si
Conector fibra óptica: LC (UPC)
Diámetros de fibra de cable soportado: 50/125,62.5/125 µm
Distancia de transferencia máxima: 550 m
Longitud de onda: 850 nm
Estándares de red: IEEE 802.3z
Características
Color del producto: Metálico
Control de energía
Voltaje de entrada: 3.3 V
Certificados
Certificados de cumplimiento: RoHS
Certificación: FCC, CE
Condiciones ambientales
Temperatura mínima de operación: 0 °C
Máxima temperatura: 70 °C
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 70 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 80 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%
Peso y dimensiones

Ancho: **55.4 mm**Profundidad: **13.7 mm**Altura: **12.9 mm****Contenido del empaque**Cantidad por paquete: **1 pieza(s)****Empaquetado de datos**Manual de usuario: **Si**Ancho del paquete: **38 mm**Largo del paquete: **207 mm**Alto del paquete: **38 mm**Peso del paquete: **110 g****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85369010**Link: <https://mcashop.mx/producto/720308/tp-link-tl-sm311lm-modulo-de-red-del-transceptor-fibra-optica-1250-mbits-mini-gbicsfp-850-nm>