



## TP-Link TL-POE4824G Gigabit Ethernet 48 V

TP-Link TL-POE4824G, Gigabit Ethernet, 10,100,1000 Mbit/s, 10/100/1000, Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Blanco, 100 m

SKU: POE4824G

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Energía sobre Ethernet (PoE): **48 V**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

<b>Red</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Gigabit Ethernet</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Tecnología de cableado: <b>10/100/1000</b>
Energía sobre Ethernet (PoE): <b>Si</b>
Tipos de cable soportados: <b>Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6</b>
<b>Características</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Montaje de pared: <b>Si</b>
Conectar y usar (Plug and Play): <b>Si</b>
Distancia de funcionamiento máximo: <b>100 m</b>
Indicadores LED: <b>Corriente</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos Ethernet (RJ-45): <b>2</b>
Puertos de entrada RJ-45: <b>1</b>
Puertos de salida RJ-45: <b>1</b>
<b>Control de energía</b>
Energía sobre Ethernet (PoE): <b>48 V</b>
Potencia de salida: <b>24 W</b>
<b>Certificados</b>
Certificados de cumplimiento: <b>RoHS</b>
Certificación: <b>FCC, CE, RoHS</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 40 °C</b>
Rango de temperatura de funcionamiento: <b>32 - 104 °F</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>10 - 90%</b>

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **110 mm**

Profundidad: **57 mm**

Altura: **38.8 mm**

### **Contenido del empaque**

Número de productos: **1 pieza(s)**

Kit de montaje en pared: **Si**

Cable de alimentación incluido: **Si**

### **Empaquetado de datos**

Ancho del paquete: **65 mm**

Largo del paquete: **198 mm**

Alto del paquete: **65 mm**

Peso del paquete: **370 g**

### **Datos de logística**

Código de Sistema de Armonización (SA): **85044095**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/720310/tp-link-tl-poe4824g-gigabit-ethernet-48-v>