

Cámara CCTV Dahua Technology HAC-HFW1200D-036 Bala 2 MP Lente 3.6 mm IR 80 m IP67

Cámara CCTV Dahua Technology HAC-HFW1200D-036 Resolución 1920 × 1080 píxeles Distancia Focal Fija 3.6 mm Visión Nocturna 80 m Velocidad de Cuadro 30 fps a 1080p Alimentación 12 V CC Protección IP67

SKU: HAC-HFW1200D-036

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Tipo de alimentación: **12 V CC ±30 %**
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Factor de forma: **Bala**
Tipo de montaje: **Pared, poste**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **80 m**
Colocación compatible: **Interior, exterior**
Tipo de producto: **Cámara de vigilancia HDCVI**

Aspectos destacados

La cámara Dahua HAC-HFW1200D-036 registra video HDCVI de 1920 × 1080 píxeles mediante sensor CMOS de 2 MP y lente fija de 3.6 mm. Sus dos LED infrarrojos iluminan hasta 80 m y Smart IR regula la intensidad en escenas nocturnas. Incorpora compensación BLC, HLC y DWDR, reducción de ruido 2D y salida coaxial BNC. Su estructura de aluminio IP67 admite instalación en exteriores y alimentación de 12 V CC.

Especificaciones

Audio
Relación señal/ruido (SNR): **>65 dB**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**
Sistema de lentes
Distancia más cercana de enfoque: **0.9 m**
Apertura máxima: **F1.85**
Distancia focal fija: **3.6 mm**
Enfoque fijo: **Sí**
Distancia de observación: **21 m**
Distancia de detección: **53 m**
Distancia de reconocimiento: **11 m**
Distancia de identificación: **5 m**
Peso y dimensiones
Peso: **0.59 kg**
Altura: **9.04 cm**
Ancho: **9.04 cm**

Profundidad: **24.18 cm**	
Control de energía	
Tipo de alimentación: **12 V CC ±30 %**	
Consumo máximo de energía: **5.4 W**	
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **Inferior a 95 % HR**	
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 a 60 °C**	
Intervalo de temperatura operativa: **-40 a 60 °C**	
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **Inferior a 95 % HR**	
Vídeo	
Señal analógica: **HDCVI, AHD, TVI, CVBS**	
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles**	
Full HD: **Sí**	
Velocidad de cuadro: **30 fps a 1080p, 60 fps a 720p**	
Control automático de ganancia: **Sí**	
Total de megapixeles: **2 MP**	
Compensación de contraluz (BLC): **Sí**	
Compensación de luces altas (HLC): **Sí**	
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Sí**	
Smart IR: **Automático, manual**	
Tecnología de reducción de ruido: **2D NR**	
Empaquetado de datos	
Peso del paquete: **0.69 kg**	
Seguridad	
Detección de movimiento en video disponible: **Sí**	
Sensor de la imagen	
Tipo de sensor: **CMOS**	
Resolución efectiva del sensor: **1920 × 1080 píxeles**	
Tamaño del sensor óptico: **1/2.7"**	
Escaneado progresivo: **Sí**	
Cámara fotográfica	
Balance de blancos: **Automático, manual**	
Velocidad de obturador: **PAL 1/25 a 1/100000 s, NTSC 1/30 a 1/100000 s**	
Iluminación mínima: **0.02 lux a color, 0 lux con infrarrojos**	
Ángulo de inclinación: **0° a 87°**	
Ángulo de rotación: **0° a 360°**	
Rango de paneo: **0° a 360°**	
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **87.5°**	
Diseño	
Factor de forma: **Bala**	
Material de la cubierta: **Aluminio**	
Tipo de montaje: **Pared, poste**	

Grado de protección IP: **IP67**
Funciones de protección: **Resistencia al polvo y agua**
Resistente a la intemperie: **Sí**
Visión nocturna
Tipo de LED: **Infrarrojo**
Visión nocturna: **Sí**
Cantidad de LEDs de iluminación: **2**
Distancia de visión nocturna: **80 m**
Desempeño
Certificación: **CE, FCC, UL**
Tecnología de conectividad: **Alámbrica**
Idiomas de soporte: **Chino, inglés, francés, alemán, español, portugués, italiano, japonés, coreano, ruso, polaco**
Colocación compatible: **Interior, exterior**
Cantidad de idiomas: **11**
Modo día/noche: **Automático (ICR), manual**
Tipo de producto: **Cámara de vigilancia HDCVI**
Filtro de corte infrarrojo (IR) disponible: **Sí**
Características
EAN/UPC/GTIN: **6939554990380**

Link: https://mcashop.mx/producto/720539/camara-cctv-dahua-technology-hac-hfw1200d-036-bala-2-mp-lente-36-mm-ir-80-m-ip67

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.