

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



# Aloe Vera

**COLLECTION** *and*  
*New Season*

2F

## **LG 75UH5N-M pantalla de señalización Pantalla plana de señalización digital 190.5 cm (75") LED Wifi 500 cd / m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Negro WebOS 24/7**

LG 75UH5N-M, Pantalla plana de señalización digital, 190.5 cm (75"), LED, 3840 x 2160 Pixeles, Wifi, 24/7  
SKU: 75UH5N

### **Información Técnica**

- Marca: **LG**
- Diagonal de la pantalla: **190.5 cm (75")**
- Tecnología de visualización: **LED**
- Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**
- Brillo de pantalla: **500 cd / m<sup>2</sup>**
- Tipo HD: **4K Ultra HD**
- Pantalla táctil: **No**
- Vida útil de la pantalla: **50000 h**
- Puertos HDMI: **3**
- Puerto DVI: **No**
- Puertos DisplayPort: **1**
- Puerto USB: **Si**
- Altavoces incorporados: **Si**
- Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**
- Colocación compatible: **Interior**
- Orientación: **Horizontal**
- Color del producto: **Negro**
- Montaje VESA: **Si**
- Utilizar con: **Universal**
- Grado de protección IP: **IP5X**
- Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**
- Consumo de energía (máx.): **247 W**
- Sistema informático: **Si**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **Si**

### **Aspectos destacados**

### **Especificaciones**

#### **Exhibición**

Tipo de panel: **ADS**

Retroiluminación LED: **Si**

Tipo de retro iluminación LED: **Edge-LED**

Diagonal de la pantalla: **190.5 cm (75")**  
Tecnología de visualización: **LED**  
Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Píxeles**  
Brillo de pantalla: **500 cd / m<sup>2</sup>**  
Tipo HD: **4K Ultra HD**  
Pantalla táctil: **No**  
Relación de aspecto nativa: **16:9**  
Tiempo de respuesta: **8 ms**  
Razón de contraste (típica): **1200:1**  
Relación de contraste (dinámico): **1000000:1**  
Ángulo de visión, horizontal: **178°**  
Ángulo de visión, vertical: **178°**  
Número de colores de la pantalla: **1.07 mil millones de colores**  
Vida útil de la pantalla: **50000 h**  
Profundidad de color: **8 Bit**  
Rango de actualización nativa: **60 Hz**  
Índice de niebla: **25%**  
Gama de colores: **95%**

#### **Puertos e Interfaces**

Puertos HDMI: **3**  
Cantidad de puertos de entrada HDMI: **3**  
Puerto DVI: **No**  
Puertos DisplayPort: **1**  
Puerto USB: **Si**  
Cantidad de puertos USB: **2**  
Versión USB: **2.0**  
Tipo de conector USB: **USB tipo A**  
Puertos Ethernet (RJ-45): **1**  
RS-232C: **Si**  
Entrada remota (IR): **1**

#### **Audio**

Altavoces incorporados: **Si**  
Potencia estimada RMS: **20 W**

#### **Diseño**

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**  
Colocación compatible: **Interior**

Orientación: **Horizontal**

Color del producto: **Negro**

Montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **600 x 400 mm**

Ancho del marco (inferior): **1.29 cm**

#### Desempeño

Utilizar con: **Universal**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Horas de funcionamiento (horas/días): **24/7**

HDCP: **Si**

Control automático del brillo: **Si**

Grado de protección IP: **IP5X**

HDCP versión: **1.4/2.2/2.3**

#### Control de energía

Consumo energético: **160 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (máx.): **247 W**

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50-60 Hz**

Disipación del calor: **546 BTU/h**

#### Sistema de cómputo

Sistema informático: **Si**

Tipo de sistema informático: **Sistema en chip (SoC)**

Memoria interna (GB): **16 GB**

Sistema operativo instalado: **WebOS**

Versión de sistema operativo: **6.0**

#### Peso y dimensiones

Ancho de la pantalla: **1679.5 mm**

Profundidad de pantalla: **29.7 mm**

Altura de pantalla: **958.7 mm**

Peso de pantalla: **35.7 kg**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **1820 mm**

Largo del paquete: **200 mm**

Alto del paquete: **1115 mm**

Peso del paquete: **44 kg**

#### Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Pilas incluidas: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna, Teléfono**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

#### Red

Ethernet: **Si**

Wifi: **Si**

#### Características

Disipación de calor (max): **843 BTU/h**

#### Detalles técnicos

Reloj en tiempo real (RTC): **Si**

#### Otras características

Salida de audio: **1**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/721710/lg-75uh5n-m-pantalla-de-senalizacion-pantalla-plana-de-senalizacion-digital-1905-cm-75-led-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-negro-webos-247>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.