

Transceptor Pasivo Dahua Technology PFM802 Video y Energía 4MP 150 m HDCVI TVI AHD CVBS Negro

Transceptor Pasivo Dahua Technology PFM802 Video y Energía Resolución 4MP Distancia 150 m Alimentación 12-15V CC Conexión RJ45 Conector BNC Formatos HDCVI TVI AHD CVBS Negro

SKU: DHT0410002

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Conector 1: **BNC**
Conector 2: **RJ45**
Tipo de producto: **Balun pasivo de video y energía**
Género del conector 1: **Macho**

Aspectos destacados

El transceptor pasivo Dahua Technology PFM802 transmite video y energía a cámaras por cable UTP Cat5e o Cat6. Admite HDCVI, TVI, AHD y CVBS con resoluciones de 720p, 1080p y 4 MP. Funciona con alimentación de 12 a 15 V CC, conexión RJ45 y conector BNC macho. Su carcasa ABS incorpora protección frente a descargas electrostáticas y sobretensiones. Se utiliza en instalaciones de videovigilancia con cableado de red.

Especificaciones

Peso y dimensiones
Peso: **0.09 kg**
Altura: **2.05 cm**
Ancho: **3.35 cm**
Longitud: **6.15 cm**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **<95 % HR**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 °C a 70 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-10 °C a 55 °C**
Otras características
Materiales: **ABS**
Características técnicas: **Alimentación 12–15 V CC, transmisión de video y energía, alcance hasta 150 m**
Resoluciones soportadas: **720p, 1080p, 4MP**
Características
Tipo de cable: **UTP Cat5e, UTP Cat6**
Color del producto: **Negro**
Impedancia: **BNC 75 ?, UTP 100 ?**
Formato de vídeo soportado: **HDCVI, TVI, AHD, CVBS**
Conector 1: **BNC**
Conector 2: **RJ45**
Tipo de producto: **Balun pasivo de video y energía**
Género del conector 1: **Macho**

Link: https://mcashop.mx/producto/723122/transceptor-pasivo-dahua-technology-pfm802-video-y-energia-4mp-150-m-hdcvi-tvi-ahd-cvbs-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.