

Controlador de Acceso Dahua Technology DHI-ASC2202B(T) 2 Puertas 2 Lectoras Ethernet 10/100 Mbps RS-485 Wiegand

Controlador de Acceso Dahua Technology DHI-ASC2202B(T) 2 Puertas 2 Lectoras Wiegand 3 Puertos RS-485 Ethernet 10/100 Mbps Alimentación 12 V CC PoE

SKU: DHI-ASC2202B(T)

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Cantidad de puertos RS-485: **3**
Voltaje de operación: **12 V CC, PoE**
Intervalo de temperatura operativa: **-30 °C a 60 °C**
Ethernet disponible: **Sí**
Velocidad de transferencia LAN: **10/100 Mbps**
Alarma de manipulación activa: **Sí**
Cantidad de lectores Wiegand soportados: **2**
Cantidad de canales de entrada de alarma: **2**
Cantidad de relés integrados: **2**
Interfaz de Wiegand: **Wiegand 26, Wiegand 34**

Aspectos destacados

El Dahua DHI-ASC2202B(T) es un panel de control para dos puertas, previsto para conectarse con lectoras Wiegand y equipos de seguridad por TCP/IP. Cuenta con dos interfaces Wiegand, tres puertos RS-485 y un puerto Ethernet de 10/100 Mbps. Integra dos entradas de alarma y dos relés, además de detección de manipulación. Puede alimentarse mediante PoE o 12 V CC y operar de -30 a 60 °C.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Cantidad de puertos RS-485: **3**
Peso y dimensiones
Peso: **0.35 kg**
Altura: **10.60 cm**
Ancho: **15.50 cm**
Profundidad: **5.00 cm**
Control de energía
Consumo energético: **13 W (PoE), 24.8 W (12 V CC)**
Voltaje de operación: **12 V CC, PoE**
Consumo eléctrico (sin carga): **1 W (PoE), 0.8 W (12 V CC)**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5-90%**
Intervalo de temperatura operativa: **-30 °C a 60 °C**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **0.40 kg**

Largo del paquete: **19.00 cm**
Alto del paquete: **8.70 cm**
Ancho del paquete: **14.10 cm**
Desempeño
Certificación: **CE, FCC, UL**
Ethernet disponible: **Sí**
Velocidad de transferencia LAN: **10/100 Mbps**
Alarma de manipulación activa: **Sí**
Cantidad de lectores Wiegand soportados: **2**
Cantidad de canales de entrada de alarma: **2**
Cantidad de relés integrados: **2**
Interfaz de Wiegand: **Wiegand 26, Wiegand 34**
Características
Garantía: **2 años**

Link: https://mcashop.mx/producto/723673/controlador-de-acceso-dahua-technology-dhi-asc2202bt-2-puertas-2-lectoras-ethernet-10100-mbps-rs-485-wiegand

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.