

Barrera Vehicular Dahua Technology DHI-IPMECD-1062 Sin Brazo Compatible Recto 4m Izquierda y Derecha Motor CC sin Escobillas 2–6s 3.5 Millones de Ciclos RS-485 100–264V CA IP54

Barrera Vehicular Dahua Technology DHI-IPMECD-1062 Dirección Izquierda y Derecha Motor CC sin Escobillas Tiempo de Maniobra 2–6s Vida Útil 3.5 Millones de Ciclos Interfaz RS-485 Protección IP54

SKU: DHI-IPMECD-1062

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Cantidad de puertos RS-485: **1**
Voltaje: **100–264 V CA**
Intervalo de temperatura operativa: **-30 °C a +65 °C**
Materiales: **Acero laminado en frío, aleación de aluminio, caucho**
Tipo de Motor: **CC sin escobillas**
Cantidad de ciclos: **3 500 000 ciclos**
Grado de protección IP: **IP54**
Longitud del brazo: **4 m**
Tipo de producto: **Barrera vehicular con brazo recto**
Dirección de la pluma: **Izquierda, derecha**
Rango de velocidad de subida/bajada: **2–6 s**

Aspectos destacados

La barrera Dahua Technology DHI-IPMECD-1062 automatiza entradas y salidas de estacionamientos con motor CC sin escobillas y mecanismo sin resorte. Permite configurar apertura a la izquierda o derecha y tiempos de 2 a 6 s. Integra RS-485, alimentación de 100 a 264 V CA y protección IP54. Admite control remoto y sensores externos de radar, lazo o infrarrojos para evitar golpes. Se comercializa sin brazo.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos RS-485: **1**
Peso y dimensiones
Peso: **28.80 kg**
Altura: **94 cm**
Ancho: **20 cm**
Profundidad: **28.5 cm**
Control de energía
Voltaje: **100–264 V CA**
Consumo de potencia (W): **<210 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10%–90% HR, sin condensación**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 °C a +65 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-30 °C a +65 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10%–90% HR, sin condensación**

Características
Materiales: **Acero laminado en frío, aleación de aluminio, caucho**
Tipo de Motor: **CC sin escobillas**
Cantidad de ciclos: **3 500 000 ciclos**
Grado de protección IP: **IP54**
Longitud del brazo: **4 m**
Tipo de producto: **Barrera vehicular con brazo recto**
Dirección de la pluma: **Izquierda, derecha**
Color del mástil: **Rojo, blanco**
Rango de velocidad de subida/bajada: **2–6 s**

Link: https://mcashop.mx/producto/723674/barrera-vehicular-dahua-technology-dhi-ipmecd-1062-sin-brazo-compatible-recto-4m-izquierda-y-derecha-motor-cc-sin-escobillas-2-6s-35-millones-de-ciclos-rs-485-100-264v-ca-ip54

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.