

# Cámara HDCVI Dahua Technology DH-HAC-HFW1200TLMN-IL-T Bala 2 MP Lente 2.8 mm Iluminación dual 40 m Audio bidireccional 12 V CC IP67 Blanco

Cámara Dahua Technology DH-HAC-HFW1200TLMN-IL-T HDCVI Bullet 1080p Lente fijo 2.8 mm IR y luz blanca Hasta 40 m Micrófono Audio bidireccional IP67 Blanco

SKU: DH-HAC-HFW1200TLMN-IL-T

## Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Altavoces incorporados: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC (±30%)**
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles**
Factor de forma: **Bala**
Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **40 m**
Tipo de producto: **Cámara de vigilancia HDCVI**

## Aspectos destacados

La cámara HDCVI Dahua Technology DH-HAC-HFW1200TLMN-IL-T entrega video Full HD de 1920 × 1080 píxeles con lente fijo de 2.8 mm en formato bala. Incorpora iluminación dual inteligente mediante infrarrojos y luz blanca, con alcance de hasta 40 m, además de micrófono y funciones de audio bidireccional con equipos compatibles. Opera a 12 V CC y posee protección IP67 para uso exterior.

## Especificaciones

| |
|---|
| **Audio** |
| Sistema de audio: **Bidireccional (CVI, TVI)** |
| Micrófono incorporado: **Sí** |
| Altavoces incorporados: **Sí** |
| **Puertos e Interfaces** |
| Salida de video compuesto: **CVBS** |
| Cantidad de puertos de salida BNC: **1** |
| **Sistema de lentes** |
| Distancia más cercana de enfoque: **0.5 m** |
| Apertura máxima: **F2.0** |
| Distancia focal fija: **2.8 mm** |
| Distancia de observación: **16.2 m** |
| Distancia de detección: **40.6 m** |
| Distancia de reconocimiento: **8.1 m** |
| Distancia de identificación: **4.1 m** |
| **Peso y dimensiones** |
| Peso: **0.34 kg** |
| Altura: **7.62 cm** |

| | |
|---|---|
| Ancho: **8.02 cm** | |
| Longitud: **19.84 cm** | |
| **Control de energía** | |
| Tipo de alimentación: **12 V CC (±30%)** | |
| Consumo máximo de energía: **9.37 W** | |
| **Condiciones ambientales** | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **<95%** | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 a 60 °C** | |
| Intervalo de temperatura operativa: **-40 a 60 °C** | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **<95%** | |
| **Vídeo** | |
| Señal analógica: **CVI, TVI, AHD, CVBS** | |
| Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles** | |
| Reducción de ruido: **3D NR** | |
| Full HD: **Sí** | |
| Velocidad de cuadro: **30 fps (NTSC)** | |
| Formatos gráficos soportados: **1920 × 1080, 960 × 480** | |
| Control automático de ganancia: **Sí** | |
| Compensación de contraluz (BLC): **Sí** | |
| Tipo de control de ganancia: **Automático, manual** | |
| Compensación de luces altas (HLC): **Sí** | |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Sí** | |
| **Seguridad** | |
| Distancia de detección: **40.6 m** | |
| **Sensor de la imagen** | |
| Tipo de sensor: **CMOS** | |
| Escaneado progresivo: **Sí** | |
| **Cámara fotográfica** | |
| Balance de blancos: **Automático** | |
| Velocidad de obturador: **1/30–1/100000 s** | |
| Iluminación mínima: **0.01 lux (color), 0.001 lux (blanco y negro)** | |
| Ángulo de inclinación: **0–90°** | |
| Ángulo de rotación: **0–360°** | |
| Rango de paneo: **0–360°** | |
| Ángulo de visión horizontal del objetivo: **111.3°** | |
| Ángulo de visión vertical del objetivo: **60.8°** | |
| Ángulo de visión diagonal de la lente: **134.2°** | |
| **Diseño** | |
| Factor de forma: **Bala** | |
| Material de la cubierta: **Metal, plástico** | |
| Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical** | |
| Grado de protección IP: **IP67** | |

| | |
|---|---|
| Funciones de protección: | **Resistente al polvo, resistente al agua** |
| Color del producto: | **Blanco** |
| **Visión nocturna** | |
| Tipo de LED: | **Infrarrojo, luz blanca** |
| Visión nocturna: | **Sí** |
| Cantidad de LEDs de iluminación: | **4** |
| Distancia de visión nocturna: | **40 m** |
| **Desempeño** | |
| Certificación: | **CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC EN 55032, EN 55035** |
| Tecnología de conectividad: | **Alámbrica** |
| Modo día/noche: | **Automático (ICR), color, blanco y negro** |
| Tipo de producto: | **Cámara de vigilancia HDCVI** |
| **Características** | |
| Garantía: | **1 año** |

Link: https://mcashop.mx/producto/723941/camara-hdcvi-dahua-technology-dh-hac-hfw1200tlmn-il-t-bala-2-mp-lente-28-mm-iluminacion-dual-40-m-audio-bidireccional-12-v-cc-ip67-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.