

Cámara IP Dahua Technology WizSense WizColor DH-IPC-HDW2249T-S-PRO Domo 2 MP Lente 2.8 mm Luz Cálida 30 m Micrófono 12 V CC PoE IP67

Cámara IP Dahua Technology WizColor DH-IPC-HDW2249T-S-PRO Resolución 1920 × 1080 píxeles Lente Fija 2.8 mm Luz Cálida 30 m Micrófono Incorporado Sí WDR 120 dB Protección IP67

SKU: DH-IPC-HDW2249T-S-PRO

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC, PoE**
Ethernet disponible: **Sí**
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **microSD**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Factor de forma: **Domo tipo eyeball**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Amplio rango dinámico (WDR): **120 dB**
Tipo de producto: **Cámara IP de vigilancia**

Aspectos destacados

La Dahua DH-IPC-HDW2249T-S-PRO captura video Full HD con lente fija de 2.8 mm y tecnología WizColor para escenas con poca luz a color. Integra iluminación cálida de hasta 30 m y micrófono. Sus funciones de análisis incluyen detección de intrusión, cruce de línea y SMD Plus para clasificación de personas y vehículos. Se conecta por Ethernet, admite microSD de hasta 256 GB, alimentación PoE o 12 V CC y carcasa IP67.

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: **iOS, Android**
Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Relación señal/ruido (SNR): **>56 dB**
Codecs de audio: **G.711a, G.711Mu, PCM, G.726**
Detección de audio: **Sí**
Puertos e Interfaces
Interfaz de comunicación: **RJ-45 10/100BASE-T**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Distancia más cercana de enfoque: **1.1 m**
Apertura máxima: **F1.0**

Distancia focal fija: **2.8 mm**
Enfoque fijo: **Sí**
Distancia de observación: **18.9 m**
Distancia de detección: **47.1 m**
Distancia de reconocimiento: **9.4 m**
Distancia de identificación: **4.7 m**
Corrección de distorsión de lente (LDC): **Sí**
Peso y dimensiones
Peso: **0.40 kg**
Altura: **10.95 cm**
Diámetro: **10.99 cm**
Control de energía
Consumo energético: **1.5 W (12 V CC), 1.9 W (PoE)**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC, PoE**
Consumo máximo de energía: **4.7 W (12 V CC), 5.7 W (PoE)**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **?95%**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-40 a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **?95%**
Red
Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour**
Ethernet disponible: **Sí**
Cantidad de usuarios: **20**
Soporte de calidad de servicio (QoS): **Sí**
Velocidad de transferencia LAN: **10/100 Mbps**
Interoperabilidad con el cliente: **ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile T, CGI**
Tipo de interfaz Ethernet: **10/100BASE-T**
Vídeo
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles**
Formatos de compresión de video: **H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG, Smart H.265+, Smart H.264+**
Rango de bits: **H.264 32–6144 kbps, H.265 12–6144 kbps**
Reducción de ruido: **3D NR**
Full HD: **Sí**
Velocidad de cuadro: **30 fps (1920 × 1080)**
Ángulos de rotación de imágenes: **0°, 90°, 180°, 270°**
Formatos gráficos soportados: **1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 288, 352 × 240**
Control automático de ganancia: **Sí**
Total de megapixeles: **2 MP**
Compensación de contraluz (BLC): **Sí**

Enmascaramiento de privacidad: **Sí**
Tipo de control de ganancia: **Automático, manual**
Compensación de luces altas (HLC): **Sí**
3D NR (Reducción de ruido 3D): **Sí**
Control de tasa de bits: **VBR, CBR**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Sí**
Medios de almacenaje
Tarjetas de memoria compatibles: **microSD**
Lector de tarjetas integrado: **Sí**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Capacidad de ROM: **128 MB**
Capacidad de RAM: **256 MB**
Seguridad
Espejo: **Sí**
Detección de movimiento en video disponible: **Sí**
Alarma de manipulación activa: **Sí**
Filtro de dirección IP: **Sí**
Cifrado HTTPS: **Sí**
Distancia de detección: **47.1 m**
Marca de agua digital disponible: **Sí**
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección de intrusión, cruce de línea, SMD Plus**
Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Personas, vehículos**
Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Sí**
Sensor de la imagen
Tipo de sensor: **CMOS**
Tamaño del sensor óptico: **1/2.9"**
Escaneado progresivo: **Sí**
Características de administración
Administración basada en web: **Sí**
Navegador web: **Internet Explorer, Chrome, Firefox**
Cámara fotográfica
Balance de blancos: **Automático, natural, alumbrado público, exterior, manual, personalizado por región**
Velocidad de obturador: **1/3–1/100000 s**
Iluminación mínima: **0.0006 lux (F1.0)**
Ángulo de inclinación: **0–78°**
Ángulo de rotación: **0–360°**
Rango de paneo: **0–360°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **101°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **53°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **119°**
Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4**
Diseño

Factor de forma: **Domo tipo eyeball**	
Material de la cubierta: **Metal, plástico**	
Grado de protección IP: **IP67**	
Funciones de protección: **Resistente al polvo, resistente al agua**	
Visión nocturna	
Tipo de LED: **Luz cálida**	
Visión nocturna: **Sí**	
Cantidad de LEDs de iluminación: **2**	
Distancia de visión nocturna a color: **30 m**	
Desempeño	
Certificación: **CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC 2014/30/EU**	
Tecnología de conectividad: **Alámbrica**	
Amplio rango dinámico (WDR): **120 dB**	
Modo día/noche: **Color, blanco y negro**	
Función de búsqueda inteligente: **Sí (con NVR compatible)**	
Tipo de producto: **Cámara IP de vigilancia**	
Características	
Garantía: **3 años**	

Link: https://mcashop.mx/producto/723958/camara-ip-dahua-technology-wizsense-wizcolor-dh-ipc-hdw2249t-s-pro-domo-2-mp-lente-28-mm-luz-calida-30-m-microfono-12-v-cc-poe-ip67

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.