

# Cámara HDCVI Dahua Technology DH-HAC-PT1200BN-IL-A-E2Z PT 2 MP Doble Lente 2.8 y 6 mm Zoom Híbrido 6x IR y Luz Cálida 50 m Micrófono 12 V CC IP66

Cámara HDCVI Dahua Technology DH-HAC-PT1200BN-IL-A-E2Z Resolución 1920 × 1080 píxeles Lentes 2.8 y 6 mm Zoom Híbrido 6x Iluminación Dual 50 m Micrófono Incorporado Sí Protección IP66

SKU: DH-HAC-PT1200BN-IL-A-E2Z

## Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC (±30%)**
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Factor de forma: **PT**
Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **50 m**
Tipo de producto: **Cámara de vigilancia HDCVI PT**

## Aspectos destacados

La Dahua DH-HAC-PT1200BN-IL-A-E2Z es una cámara HDCVI PT de 2 MP con dos lentes fijas de 2.8 y 6 mm que permiten zoom híbrido de 6x. Su sistema de iluminación dual combina infrarrojos y luz cálida con alcance de hasta 50 m. Incluye movimiento horizontal y vertical, micrófono integrado, DWDR y reducción de ruido 3D. Transmite señales CVI, TVI, AHD y CVBS, funciona a 12 V CC y dispone de protección IP66 para exteriores.

## Especificaciones

| |
|---|
| **Audio** |
| Micrófono incorporado: **Sí** |
| Relación señal/ruido (SNR): **>65 dB** |
| **Puertos e Interfaces** |
| Cantidad de puertos de salida BNC: **1** |
| **Sistema de lentes** |
| Zoom digital: **6x** |
| Capacidad de zoom: **6x híbrido** |
| Distancia más cercana de enfoque: **0.5 m (2.8 mm), 2.3 m (6 mm)** |
| Apertura máxima: **F2.0** |
| Distancia focal fija: **2.8 mm, 6 mm** |
| Cantidad de lentes: **2** |
| Enfoque fijo: **Sí** |
| Distancia de detección (lente de 6 mm): **95.1 m** |
| Distancia de detección (lente de 2,8 mm): **41.4 m** |
| Distancia de observación (lente de 2,8 mm): **16.5 m** |

| |
|---|
| Distancia de observación (lente de 6 mm): **38 m** |
| Distancia de reconocimiento (lente de 6 mm): **19 m** |
| Distancia de reconocimiento (lente de 2,8 mm): **8.3 m** |
| Distancia de identificación (lente de 2,8 mm): **4.1 m** |
| Distancia de identificación (lente de 6 mm): **9.5 m** |
| **Peso y dimensiones** |
| Peso: **0.46 kg** |
| Altura: **15 cm** |
| Diámetro: **11 cm** |
| **Control de energía** |
| Tipo de alimentación: **12 V CC (±30%)** |
| Consumo máximo de energía: **5.1 W** |
| **Condiciones ambientales** |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **<95%** |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 a 60 °C** |
| Intervalo de temperatura operativa: **-40 a 60 °C** |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **<95%** |
| **Vídeo** |
| Señal analógica: **CVI, TVI, AHD, CVBS** |
| Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles** |
| Reducción de ruido: **3D NR** |
| Full HD: **Sí** |
| Velocidad de cuadro: **30 fps (1080p, NTSC)** |
| Formatos gráficos soportados: **1920 × 1080, 960 × 480** |
| Control automático de ganancia: **Sí** |
| Total de megapixeles: **2 MP** |
| Compensación de contraluz (BLC): **Sí** |
| Enmascaramiento de privacidad: **Sí** |
| Tipo de control de ganancia: **Automático, manual** |
| Compensación de luces altas (HLC): **Sí** |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Sí** |
| Smart IR: **Sí** |
| **Seguridad** |
| Espejo: **Sí** |
| **Sensor de la imagen** |
| Tipo de sensor: **CMOS** |
| Escaneado progresivo: **Sí** |
| **Cámara fotográfica** |
| Balance de blancos: **Automático, por área** |
| Velocidad de obturador: **1/30–1/100000 s** |
| Iluminación mínima: **0.01 lux (color), 0.001 lux (blanco y negro)** |
| Ángulo de inclinación: **0–90°** |

| | |
|---|---|
| Rango de paneo: **0–355°** | |
| Cantidad de programas preestablecidos: **80** | |
| Ángulo de visión, horizontal (lente de 2,8 mm): **109°** | |
| Ángulo de visión, horizontal (lente de 6 mm): **47.2°** | |
| Ángulo de visión, vertical (lente de 2,8 mm): **59.6°** | |
| Ángulo de visión, vertical (lente de 6 mm): **26.2°** | |
| Ángulo de visión, diagonal (lente de 2,8 mm): **130.4°** | |
| Ángulo de visión, diagonal (lente de 6 mm): **54.5°** | |
| Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8** | |
| **Diseño** | |
| Factor de forma: **PT** | |
| Material de la cubierta: **Plástico** | |
| Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical** | |
| Grado de protección IP: **IP66** | |
| Funciones de protección: **Resistente al polvo, resistente al agua** | |
| **Visión nocturna** | |
| Tipo de LED: **Infrarrojo, luz cálida** | |
| Visión nocturna: **Sí** | |
| Cantidad de LEDs de iluminación: **4** | |
| Distancia de visión nocturna: **50 m** | |
| Distancia de visión nocturna en B/N: **50 m** | |
| Distancia de visión nocturna a color: **50 m** | |
| **Desempeño** | |
| Certificación: **CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC EN 55032, EN 55035** | |
| Tecnología de conectividad: **Alámbrica** | |
| Control PTZ disponible: **Sí** | |
| Modo día/noche: **Automático (ICR), color, blanco y negro** | |
| Tipo de producto: **Cámara de vigilancia HDCVI PT** | |
| **Características** | |
| Garantía: **1 año** | |

Link: https://mcashop.mx/producto/723961/camara-hdcvi-dahua-technology-dh-hac-pt1200bn-il-a-e2z-pt-2-mp-doble-lente-28-y-6-mm-zoom-hibrido-6x-ir-y-luz-calida-50-m-microfono-12-v-cc-ip66

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.