

Cámara HDCVI Dahua Technology DH-HAC-PTS1500CN-E2-IL-A PT Doble Lente 2+2 MP Lentes 2.8 y 6 mm IR y Luz Cálida 50 m Micrófono 12 V CC IP66

Cámara HDCVI Dahua Technology DH-HAC-PTS1500CN-E2-IL-A Resolución 2880 × 1620 píxeles Doble Lente 2.8 y 6 mm Iluminación Dual 50 m Micrófono Incorporado Sí Alimentación 12 V CC Protección IP66

SKU: DH-HAC-PTS1500CN-E2-IL-A

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC (±30%)**
Máxima resolución: **2880 × 1620 píxeles**
Total de megapixeles: **2+2 MP**
Factor de forma: **PT de doble lente**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **50 m**
Tipo de producto: **Cámara de vigilancia HDCVI PT de doble lente**

Aspectos destacados

La Dahua DH-HAC-PTS1500CN-E2-IL-A combina dos sensores de 2 MP en una cámara HDCVI de doble lente: uno fijo de 2.8 mm y otro PT de 6 mm para observar zonas distintas. Ofrece salida de hasta 2880 × 1620 píxeles a 25 fps e iluminación inteligente mediante infrarrojos y luz cálida de 50 m. Incluye micrófono, control horizontal y vertical, DWDR, alimentación de 12 V CC y protección IP66 para instalaciones exteriores.

Especificaciones

Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Relación señal/ruido (SNR): **>65 dB**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**
Sistema de lentes
Distancia más cercana de enfoque: **0.5 m (2.8 mm), 2.3 m (6 mm)**
Apertura máxima: **F2.0**
Distancia focal fija: **2.8 mm, 6 mm**
Cantidad de lentes: **2**
Enfoque fijo: **Sí**
Distancia de detección (lente de 6 mm): **93.3 m**
Distancia de detección (lente de 2,8 mm): **40.6 m**
Distancia de observación (lente de 2,8 mm): **16.2 m**
Distancia de observación (lente de 6 mm): **37.3 m**
Distancia de reconocimiento (lente de 6 mm): **18.7 m**
Distancia de reconocimiento (lente de 2,8 mm): **8.1 m**

Distancia de identificación (lente de 2,8 mm): **4.1 m**
Distancia de identificación (lente de 6 mm): **9.3 m**
Peso y dimensiones
Peso: **0.66 kg**
Altura: **21.82 cm**
Ancho: **12.26 cm**
Longitud: **16.25 cm**
Control de energía
Tipo de alimentación: **12 V CC (±30%)**
Consumo máximo de energía: **10.1 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **<95%**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-40 a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **<95%**
Vídeo
Señal analógica: **CVI, TVI, AHD, CVBS**
Máxima resolución: **2880 × 1620 píxeles**
Reducción de ruido: **3D NR**
Full HD: **Sí**
Velocidad de cuadro: **25 fps (5 MP), 30 fps (4 MP, 1080p)**
Formatos gráficos soportados: **2880 × 1620, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 960 × 480**
Control automático de ganancia: **Sí**
Total de megapixeles: **2+2 MP**
Compensación de contraluz (BLC): **Sí**
Enmascaramiento de privacidad: **Sí**
Compensación de luces altas (HLC): **Sí**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Sí**
Smart IR: **Sí**
Megapíxeles por lente: **2 MP**
Seguridad
Espejo: **Sí**
Sensor de la imagen
Tipo de sensor: **CMOS**
Escaneado progresivo: **Sí**
Cantidad de sensores: **2**
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: **0.005 lux (color, F2.0), 0.0005**
Diseño
Factor de forma: **PT de doble lente**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna

Tipo de LED: **Infrarrojo, luz cálida**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **50 m**
Distancia de visión nocturna en B/N: **50 m**
Distancia de visión nocturna a color: **50 m**
Desempeño
Tecnología de conectividad: **Alámbrica**
Control PTZ disponible: **Sí**
Tipo de producto: **Cámara de vigilancia HDCVI PT de doble lente**

Link: https://mcashop.mx/producto/723962/camara-hdcvi-dahua-technology-dh-hac-pts1500cn-e2-il-a-pt-doble-lente-22-mp-lentes-28-y-6-mm-ir-y-luz-calida-50-m-microfono-12-v-cc-ip66

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.