

Cámara IP Dahua Technology WizColor DH-IPC-PTS2249B-E2-S-PV-PRO PT Doble Lente 2+2 MP Lentes 3.6 mm Luz Cálida 30 m Audio Bidireccional 12 V CC PoE IP66

Cámara IP Dahua Technology WizColor DH-IPC-PTS2249B-E2-S-PV-PRO Resolución 1920 × 1080 píxeles por Canal Doble Lente 3.6 mm Luz Cálida 30 m Audio Bidireccional WDR 120 dB Protección IP66

SKU: DH-IPC-PTS2249B-E2-S-PV-PRO

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Altavoces incorporados: **Sí**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC (±30%), PoE IEEE 802.3af**
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles por canal**
Total de megapixeles: **2+2 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **microSD**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Factor de forma: **PT de doble lente**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna: **Sí**
Amplio rango dinámico (WDR): **120 dB**
Tipo de producto: **Cámara IP PT de doble lente**

Aspectos destacados

La Dahua DH-IPC-PTS2249B-E2-S-PV-PRO combina dos canales Full HD de 2 MP con lentes fijas de 3.6 mm y movimiento PT para observar distintas áreas. La tecnología WizColor y la iluminación cálida de 30 m permiten vigilancia nocturna a color. Integra micrófono, altavoz y sirena de disuasión activa, además de detección de intrusión, cruce de línea y SMD Plus. Admite microSD de 256 GB, PoE o 12 V CC y protección IP66.

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**
Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Relación señal/ruido (SNR): **>56 dB**
Altavoces incorporados: **Sí**
Codecs de audio: **G.711a, G.711Mu, PCM, G.726**
Detección de audio: **Sí**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Distancia más cercana de enfoque: **1.7 m**

Apertura máxima: **F1.0**
Distancia focal fija: **3.6 mm**
Cantidad de lentes: **2**
Enfoque fijo: **Sí**
Distancia de observación: **22.3 m**
Distancia de detección: **55.7 m**
Distancia de reconocimiento: **11.1 m**
Distancia de identificación: **5.6 m**
Corrección de distorsión de lente (LDC): **Sí**
Peso y dimensiones
Peso: **0.62 kg**
Altura: **21 cm**
Ancho: **11.01 cm**
Longitud: **15.94 cm**
Control de energía
Consumo energético: **2.3 W (12 V CC), 3.1 W (PoE)**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC (±30%), PoE IEEE 802.3af**
Consumo máximo de energía: **9.2 W (12 V CC), 10.5 W (PoE)**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **?95%**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 a 50 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-40 a 50 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **?95%**
Red
Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour**
Cantidad de usuarios: **20**
Soporte de calidad de servicio (QoS): **Sí**
Velocidad de transferencia LAN: **10/100 Mbps**
Interoperabilidad con el cliente: **ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile T, CGI**
Tipo de interfaz Ethernet: **10/100BASE-T**
Vídeo
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles por canal**
Formatos de compresión de video: **H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG, Smart H.265+, Smart H.264+**
Rango de bits: **H.264 32–4096 kbps, H.265 12–4096 kbps**
Reducción de ruido: **3D NR**
Full HD: **Sí**
Velocidad de cuadro: **30 fps (1920 × 1080)**
Ángulos de rotación de imágenes: **0°, 90°, 180°, 270°**
Formatos gráficos soportados: **1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 288, 352 × 240**
Total de megapixeles: **2+2 MP**

Compensación de contraluz (BLC): **Sí**
Emisión de vídeo: **2 flujos por canal**
Enmascaramiento de privacidad: **Sí**
Tipo de control de ganancia: **Automático, manual**
Compensación de luces altas (HLC): **Sí**
Control de tasa de bits: **VBR, CBR**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Sí**
Megapíxeles por lente: **2 MP**
Medios de almacenaje
Tarjetas de memoria compatibles: **microSD**
Lector de tarjetas integrado: **Sí**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Capacidad de ROM: **128 MB**
Capacidad de RAM: **256 MB**
Seguridad
Espejo: **Sí**
Construido en la sirena: **Sí**
Detección de movimiento en video disponible: **Sí**
Alarma de manipulación activa: **Sí**
Filtro de dirección IP: **Sí**
Cifrado HTTPS: **Sí**
Distancia de detección: **55.7 m**
Marca de agua digital disponible: **Sí**
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección de intrusión, cruce de línea, SMD Plus**
Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Personas, vehículos**
Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Sí**
Sensor de la imagen
Tipo de sensor: **CMOS**
Tamaño del sensor óptico: **1/2.9"**
Escaneado progresivo: **Sí**
Cantidad de sensores: **2**
Características de administración
Navegador web: **Internet Explorer, Chrome, Firefox**
Cámara fotográfica
Balance de blancos: **Automático, natural, alumbrado público, exterior, manual, personalizado por región**
Velocidad de obturador: **1/3–1/100000 s**
Iluminación mínima: **0.0006 lux (F1.0)**
Ángulo de inclinación: **0–90° (lente PT), -10–15° (lente fija)**
Rango de paneo: **0–350° (lente PT), 0–326° (lente fija)**
Cantidad de programas preestablecidos: **300**
Velocidad de panorámica prefijada: **55.4°/s**
Velocidad de preselección de la inclinación: **29.3°/s**

Ángulo de visión horizontal del objetivo: **81°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **44°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **95°**
Velocidad de giro manual: **0.1–55.4°/s**
Velocidad de inclinación manual: **0.1–29.3°/s**
Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4**
Diseño
Factor de forma: **PT de doble lente**
Material de la cubierta: **Plástico**
Grado de protección IP: **IP66**
Funciones de protección: **Resistente al polvo, resistente al agua**
Visión nocturna
Tipo de LED: **Luz cálida**
Visión nocturna: **Sí**
Cantidad de LEDs de iluminación: **4**
Distancia de visión nocturna a color: **30 m**
Desempeño
Certificación: **CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC 2014/30/EU**
Tecnología de conectividad: **Alámbrica**
Control PTZ disponible: **Sí**
Amplio rango dinámico (WDR): **120 dB**
Modo día/noche: **Color, blanco y negro**
Función de búsqueda inteligente: **Sí (con NVR compatible)**
Tipo de producto: **Cámara IP PT de doble lente**
Modo de patrulla automático: **Sí**
Características
Garantía: **1 año**

Link: https://mcashop.mx/producto/723964/camara-ip-dahua-technology-wizcolor-dh-ipc-pts2249b-e2-s-pv-pro-pt-doble-lente-22-mp-lentes-36-mm-luz-calida-30-m-audio-bidireccional-12-v-cc-poe-ip66

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.