

Cámara IP Dahua Technology DH-IPC-HDBW1239E1-A-IL Domo 2 MP Lente 2.8 mm IR y Luz Cálida 30 m Micrófono 12 V CC PoE IP67 IK08

Cámara IP Dahua Technology DH-IPC-HDBW1239E1-A-IL Resolución 1920 × 1080 píxeles Lente Fija 2.8 mm Iluminación Dual 30 m Micrófono Incorporado Sí PoE Protección IP67 IK08

SKU: DH-IPC-HDBW1239E1-A-IL

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC (±30%), PoE IEEE 802.3af**
Ethernet disponible: **Sí**
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Factor de forma: **Domo**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Tipo de producto: **Cámara IP de vigilancia**

Aspectos destacados

La Dahua DH-IPC-HDBW1239E1-A-IL captura video Full HD a 30 fps con lente fija de 2.8 mm y ángulo horizontal de 104.5°. La iluminación dual alterna infrarrojos y luz cálida con alcance de 30 m para escenas nocturnas. Integra micrófono, detección humana, detección de movimiento y DWDR. Se conecta mediante Ethernet y admite 12 V CC o PoE; su carcasa resistente a impactos ofrece protección IP67 e IK08.

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: **iOS, Android**
Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Relación señal/ruido (SNR): **>56 dB**
Codecs de audio: **G.711a, G.711Mu, PCM, G.726**
Detección de audio: **Sí**
Puertos e Interfaces
Interfaz de comunicación: **RJ-45 10/100BASE-T**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Distancia más cercana de enfoque: **0.7 m**
Apertura máxima: **F1.6**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Enfoque fijo: **Sí**
Distancia de observación: **17 m**
Distancia de detección: **42.5 m**

Distancia de reconocimiento: **8.5 m**
Distancia de identificación: **4.2 m**
Peso y dimensiones
Peso: **0.33 kg**
Altura: **8.1 cm**
Diámetro: **10.99 cm**
Control de energía
Consumo energético: **2.3 W (12 V CC), 3.1 W (PoE)**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC (±30%), PoE IEEE 802.3af**
Consumo máximo de energía: **6.8 W (12 V CC), 7.9 W (PoE)**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **?95%**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-40 a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **?95%**
Red
Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P**
Ethernet disponible: **Sí**
Cantidad de usuarios: **6**
Velocidad de transferencia LAN: **10/100 Mbps**
Interoperabilidad con el cliente: **ONVIF Profile S, ONVIF Profile T, CGI**
Vídeo
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles**
Formatos de compresión de video: **H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG, Smart H.265+, Smart H.264+**
Rango de bits: **H.264 32–4096 kbps, H.265 12–4096 kbps**
Reducción de ruido: **3D NR**
Full HD: **Sí**
Velocidad de cuadro: **30 fps (1920 × 1080)**
Ángulos de rotación de imágenes: **0°, 90°, 180°, 270°**
Formatos gráficos soportados: **1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 288, 352 × 240**
Total de megapixeles: **2 MP**
Compensación de contraluz (BLC): **Sí**
Emisión de vídeo: **2 flujos**
Enmascaramiento de privacidad: **Sí**
Tipo de control de ganancia: **Automático, manual**
Compensación de luces altas (HLC): **Sí**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Sí**
Control de tasa de bits: **VBR, CBR**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Sí**
Analítica de inteligencia de vídeo: **Detección humana**

Medios de almacenaje	
Capacidad de ROM:	**128 MB**
Capacidad de RAM:	**128 MB**
Seguridad	
Espejo:	**Sí**
Detección de movimiento en video disponible:	**Sí**
Cifrado HTTPS:	**Sí**
Distancia de detección:	**42.5 m**
Marca de agua digital disponible:	**Sí**
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS):	**Detección humana, SMD**
Sensor de la imagen	
Tipo de sensor:	**CMOS**
Tamaño del sensor óptico:	**1/2.8"**
Escaneado progresivo:	**Sí**
Características de administración	
Navegador web:	**Internet Explorer, Chrome, Firefox**
Cámara fotográfica	
Balance de blancos:	**Automático, natural, alumbrado público, exterior, manual, personalizado por región**
Velocidad de obturador:	**1/3–1/100000 s**
Iluminación mínima:	**0.005 lux (color, F1.6), 0.0005 lux (blanco y negro, F1.6)**
Ángulo de inclinación:	**0–65°**
Ángulo de rotación:	**0–355°**
Rango de paneo:	**0–355°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo:	**104.5°**
Ángulo de visión vertical del objetivo:	**58°**
Ángulo de visión diagonal de la lente:	**122°**
Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad:	**4**
Diseño	
Factor de forma:	**Domo**
Material de la cubierta:	**Metal, plástico**
Grado de protección IP:	**IP67**
Funciones de protección:	**Resistente al polvo, resistente al agua, resistente a impactos**
Código IK:	**IK08**
Visión nocturna	
Tipo de LED:	**Infrarrojo, luz cálida**
Visión nocturna:	**Sí**
Cantidad de LEDs de iluminación:	**7**
Distancia de visión nocturna en B/N:	**30 m**
Distancia de visión nocturna a color:	**30 m**
Desempeño	
Certificación:	**CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC 2014/30/EU**
Tecnología de conectividad:	**Alámbrica**

Modo día/noche: **Automático (ICR), color, blanco y negro**
Función de búsqueda inteligente: **Sí (con NVR compatible)**
Tipo de producto: **Cámara IP de vigilancia**
Características
Garantía: **1 año**

Link: https://mcashop.mx/producto/723967/camara-ip-dahua-technology-dh-ipc-hdbw1239e1-a-il-domo-2-mp-lente-28-mm-ir-y-luz-calida-30-m-microfono-12-v-cc-poe-ip67-ik08

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.