

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

SHARP

www.mcashop.mx



Sharp MultiSync M322 Pantalla plana de señalización digital 81.3 cm (32") LCD 550 cd / m² Full HD Negro

Sharp MultiSync M322, Pantalla plana de señalización digital, 81.3 cm (32"), LCD, 1920 x 1080 Pixeles
SKU: PN-M322

Información Técnica

- Marca: **Sharp**
- Diagonal de la pantalla: **81.3 cm (32")**
- Tecnología de visualización: **LCD**
- Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**
- Brillo de pantalla: **550 cd / m²**
- Tipo HD: **Full HD**
- Pantalla táctil: **No**
- Puertos HDMI: **2**
- Puerto DVI: **No**
- Puertos DisplayPort: **2**
- Puerto USB: **Si**
- Altavoces incorporados: **Si**
- Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**
- Colocación compatible: **Interior**
- Color del producto: **Negro**
- Montaje VESA: **Si**
- Utilizar con: **Universal**
- Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**

Aspectos destacados

Presente su contenido de forma intuitiva y profesional

El MultiSync® M322 de 32" es ideal para la señalización económica para uso en lugares comerciales y 24/7, brinda el rendimiento y las funciones profesionales que usted necesita, al mismo tiempo minimiza el coste de propiedad. Cuenta con una salida de brillo de 450 cd/m² y con un panel antirreflejo, el espectador disfrutará de una excelente calidad visual sin reflejos molestos. Además gracias a su diseño estético, se puede integrar fácilmente.

Ofrece múltiples entradas de señal digitales y análogas al estándar de la industria, el M322 está preparado para el futuro y para una integración flexible. También cuenta con soporte y control externos, ya sea conectividad vía RS-232 o vía LAN, de esta forma, los operadores podrán ahorrar tiempo y dinero cuando gestionen los monitores.

La parte trasera es completamente de metal, los componentes son de alta gama, y la función integrada de programación brindan tranquilidad durante períodos extensos de operación. Es ideal para las aplicaciones en ventas y transporte.

Especificaciones

Exhibición

Tipo de panel: **VA**
Retroiluminación LED: **Si**
Tipo de retro iluminación LED: **Direct-LED**
Diagonal de la pantalla: **81.3 cm (32")**
Tecnología de visualización: **LCD**
Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Píxeles**
Brillo de pantalla: **550 cd / m²**
Tipo HD: **Full HD**
Pantalla táctil: **No**
Relación de aspecto nativa: **16:9**
Tiempo de respuesta: **8 ms**
Razón de contraste (típica): **4000:1**
Ángulo de visión, horizontal: **178°**
Ángulo de visión, vertical: **178°**
Número de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**
Diagonal de pantalla: **80 cm**
Intervalo de escaneo horizontal: **26 - 91.1 kHz**
Intervalo de escaneo vertical: **23 - 86 Hz**
Índice de niebla: **28%**

Puertos e Interfaces

Puertos HDMI: **2**
Cantidad de puertos de entrada HDMI: **2**
Puerto DVI: **No**
Puertos de entrada VGA (D-Sub): **1**
Puertos DisplayPort: **2**
Entrada de DisplayPorts: **1**
Salida de DisplayPorts: **1**
Puerto USB: **Si**
Cantidad de puertos USB: **4**
Tipo de conector USB: **USB tipo A**
Salida de audio (L,R): **1**
Interfase RS-232: **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**
Número de altavoces incorporados: **2**
Potencia estimada RMS: **10 W**

Diseño

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**
Colocación compatible: **Interior**
Color del producto: **Negro**
Forma de la pantalla: **Plana**
Montaje VESA: **Si**
Ancho del marco (inferior): **1.72 cm**
Ancho del marco (lateral): **1.19 cm**
Ancho del marco (superior): **1.18 cm**

Desempeño

Utilizar con: **Universal**

Control de energía

Consumo energético: **40 W**
Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**
Voltaje de entrada: **100 - 240 V**
Clase de eficiencia energética (SDR): **G**
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **41 kWh**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Peso y dimensiones

Ancho de la pantalla: **726.5 mm**
Profundidad de pantalla: **66.5 mm**
Altura de pantalla: **425.4 mm**
Peso de pantalla: **6.3 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **870 mm**

Largo del paquete: **160 mm**

Alto del paquete: **527 mm**

Peso del paquete: **9.8 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 80%**

Red

Ethernet: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **100 Mbit/s**

Wifi: **No**

Link: <https://mcashop.mx/producto/724360/sharp-multisync-m322-pantalla-plana-de-senalizacion-digital-813-cm-32-lcd-550-cd-m2-full-hd-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.