



DELL PowerEdge R360 servidor 480 GB Bastidor (1U) Intel Xeon 6 6353P 2.7 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 600 W

DELL PowerEdge R360, 2.7 GHz, 6353P, 16 GB, DDR5-SDRAM, 480 GB, Bastidor (1U)

SKU: R360271_6353P116

Información Técnica

Marca: **Dell**

Familia de procesador: **Intel Xeon 6**

Modelo del procesador: **6353P**

Frecuencia del procesador: **2.7 GHz**

Frecuencia del procesador turbo: **5.4 GHz**

Núcleos del procesador: **8**

Memoria interna (GB): **16 GB**

Tipo de memoria interna: **DDR5-SDRAM**

ECC: **Si**

Memoria interna máxima (GB): **128 GB**

Capacidad total de almacenaje: **480 GB**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Puertos USB 2.0: **2**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **2**

Tipo de chasis: **Bastidor (1U)**

Color del producto: **Negro, Plata**

Administración remota: **iDRAC9, Enterprise 16G**

Sistema operativo instalado: **No**

Sistemas operativos compatibles: **Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi**

Suministro de energía redundante (RPS): **Si**

Fuente de alimentación: **600 W**

Aspectos destacados

Rendimiento de procesamiento, compatibilidad con GPU

El PowerEdge R360 de 1U y un conector es un servidor en rack de nivel inicial para los clientes que desean versatilidad, asequibilidad y poder de procesamiento.

Especificaciones

Procesador
Fabricante de procesador: Intel
Familia de procesador: Intel Xeon 6
Modelo del procesador: 6353P
Frecuencia del procesador: 2.7 GHz
Frecuencia del procesador turbo: 5.4 GHz
Núcleos de rendimiento: 8
Núcleos del procesador: 8

Caché del procesador: **24 MB**

Chipset de tarjeta madre: **Intel C262**

Número de procesadores instalados: **1**

Potencia de diseño térmico (TDP): **65 W**

Filamentos de procesador: **16**

Memoria

Memoria interna (GB): **16 GB**

Tipo de memoria interna: **DDR5-SDRAM**

Tipo de memoria intermedia: **Unregistered (unbuffered)**

ECC: **Si**

Rango de transferencia de datos de memoria: **5600 MT/s**

Memoria interna máxima (GB): **128 GB**

Medios de almacenaje

Capacidad total de almacenaje: **480 GB**

Número de unidades SSD instalados: **1**

Capacidad del SSD (GB): **480 GB**

Interfaces del SDD: **SATA III**

Tamaño SSD: **2.5"**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Controladores RAID compatibles: **PERC H755**

Compatibilidad con Hot-Plug: **Si**

Tipo de unidad óptica: **No**

Bahías internas de unidad de disco: **4**

Escritura de la unidad por día (DWPD): **1**

Adaptador para unidad de almacenamiento incluido: **Si**

Tipo de adaptador para unidad de almacenamiento: **2.5" - 3.5"**

Red

Controlador LAN: **Broadcom 5720**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Puertos USB 2.0: **2**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **2**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de puerto serial: **1**

Diseño

Tipo de chasis: **Bastidor (1U)**

Color del producto: **Negro, Plata**

Rieles de rack: **Si**

Bisel: **Si**

Desempeño

Administración remota: **iDRAC9, Enterprise 16G**

Software

Sistema operativo instalado: **No**

Sistemas operativos compatibles: **Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi**

Control de energía

Suministro de energía redundante (RPS): **Si**

Fuente de alimentación: **600 W**

Número redundante de fuentes de alimentación soportadas: **2**

Fuente de alimentación, voltaje de entrada: **200 - 240 V**

Fuente de alimentación, frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**

Altitud no operativa: **0 - 12000 m**

Certificados

Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Titanium**

Peso y dimensiones

Ancho: **482 mm**

Altura: **42.8 mm**

Contenido del empaque

Contenido del paquete: **NEMA 5-15P to C13 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, 10 Feet (3m) Riser Config 2, Butterfly Gen4 Riser (x8/x8)**

Detalles técnicos

Factor de formato de las unidades de almacenamiento compatibles (interno): **3.5"**

Otras características

Velocidad de transferencia: **6 Gbit/s**

Bytes por sector: **512e**

Carga de trabajo del objetivo: **Read Intensive (RI)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/724666/dell-powerededge-r360-servidor-480-gb-bastidor-1u-intel-xeon-6-6353p-27-ghz-16-gb-ddr5-sdram-600-w>