



Sharp 5000 lúmenes ANSI 3LCD WUXGA (1920x1200) Blanco

Sharp , 5000 lúmenes ANSI, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 5000000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")

SKU: XP-E501U-W

Información Técnica

Marca: **Sharp**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 7620 mm (30 - 300")**

Brillo de proyector: **5000 lúmenes ANSI**

Tecnología de proyección: **3LCD**

Resolución original del proyector: **WUXGA (1920x1200)**

Razón de contraste (típica): **5000000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Tipo de fuente de luz: **Laser**

Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**

Enfoque: **Manual**

Señal analógica: **NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM**

Full HD: **Si**

Entrada de audio (L,R): **1**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Puertos HDMI: **2**

Ethernet: **Si**

Altavoces incorporados: **Si**

Color del producto: **Blanco**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Peso: **5 kg**

Control remoto incluido: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Proyector

Relaciones de aspecto compatibles: **16:10**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 7620 mm (30 - 300")**

Distancia de proyección: **0.85 - 11 m**

Brillo de proyector: **5000 lúmenes ANSI**

Tecnología de proyección: **3LCD**

Resolución original del proyector: **WUXGA (1920x1200)**

Razón de contraste (típica): **5000000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: **Laser**

Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**

Sistema de lentes

Enfoque: **Manual**

Capacidad de zoom: **Si**

Vídeo

Señal analógica: **NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM**

Full HD: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos USB 2.0 tipo A: **1**

Número de puertos USB 2.0 tipo B: **1**

Entrada de audio (L,R): **1**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Puertos HDMI: **2**

Red

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **1.6 W**

Número de altavoces incorporados: **1**

Diseño

Color del producto: **Blanco**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **20 - 80%**

Peso y dimensiones

Ancho: **390 mm**

Profundidad: **128 mm**

Altura: **294 mm**

Peso: **5 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/724926/sharp-5000-lumenes-ansi-3lcd-wuxga-1920x1200-blanco>