

Kit de alarma inalámbrica Dahua Technology DHI-ART-ARC3800H-03-FW2(915) Hub2 con detector PIR contacto magnético y control remoto AirShield Wi-Fi Ethernet 4G RF 915 MHz Blanco

Kit de seguridad Dahua Technology DHI-ART-ARC3800H-03-FW2(915) Panel Hub2 PIR Contacto de puerta y llavero Wi-Fi Ethernet 4G Frecuencia 915–928 MHz Hasta 150 dispositivos DMSS Blanco

SKU: DHI-ART-ARC3800H-03-FW2(915)

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Sensor de movimiento incluido: **Sí**
Sensor de puertas/ventanas incluido: **Sí**
Aplicaciones soportadas: **DMSS, DoLynk Care**
Ethernet disponible: **Sí**
Cantidad de dispositivos soportados: **150**
Tecnología de conectividad de la unidad de control central: **Ethernet, Wi-Fi, 4G**
Wi-Fi disponible en la unidad de control central: **Sí**
Unidad de control central incluida: **Sí**

Aspectos destacados

El kit Dahua Technology DHI-ART-ARC3800H-03-FW2(915) incluye una central Hub2, un detector de movimiento PIR, un contacto magnético y un control remoto. Utiliza conectividad Wi-Fi, Ethernet y 4G, además de radiofrecuencia de 915–928 MHz. Permite gestionar notificaciones desde DMSS y admite hasta 150 dispositivos. La central incorpora batería recargable de 4750 mAh con respaldo de hasta 12 horas.

Especificaciones

Peso y dimensiones
Peso: **0.68 kg**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **1.44 kg**
Largo del paquete: **27 cm**
Alto del paquete: **12.2 cm**
Ancho del paquete: **21.8 cm**
Contenido del empaque
Control remoto incluido: **Sí**
Contenido del paquete: **Panel de alarma Hub 2, detector PIR, contacto magnético, control remoto**
Detector PIR: **Sí**
Batería
Batería recargable disponible: **Sí**
Fuente de alimentación
Consumo máximo de energía: **21.6 W**
Sensores
Sensor de movimiento incluido: **Sí**

Tecnología de conectividad del sensor de la puerta/ventana: **Inalámbrica**
Tipo de batería del sensor de la puerta/ventana: **CR123A**
Temperatura operativa del sensor de la puerta/ventana (T-T): **-10 °C a +55 °C**
Temperatura de almacenamiento del sensor de la puerta/ventana (T-T): **-10 °C a +55 °C**
Humedad relativa operativa del sensor de la puerta/ventana (H-H): **10%–90%**
Almacenamiento de humedad relativa del sensor de la puerta/ventana (H-H): **10%–90%**
Dimensiones del sensor de la puerta/ventana (ancho × largo × alto): **2.1 × 10.1 × 2.22 cm**
Peso del sensor de puerta/ventana: **0.05 kg**
Certificado del sensor de puerta/ventana: **CE**
Sensor de puertas/ventanas incluido: **Sí**
Dimensiones del sensor de movimiento (An × Pr × Al): **6 × 10.4 × 5 cm**
Temperatura de funcionamiento del sensor de movimiento (T-T): **-10 °C a +55 °C**
Humedad relativa de funcionamiento del sensor de movimiento (H-H): **10%–90%**
Características
Certificación: **CE**
Tecnología de batería: **Litio**
Capacidad de batería (mAh): **4750 mAh**
Duración de la batería (máxima): **12 h**
Frecuencia de operación: **915–928 MHz**
Aplicaciones soportadas: **DMSS, DoLynk Care**
Altavoces incorporados: **Sí**
Alarma de manipulación activa: **Sí**
Batería incorporada: **Sí**
Soporte remoto para teléfono inteligente: **Sí**
Tipo de enchufe: **Tipo A**
Distancia de detección: **12 m**
Cantidad de números telefónicos compatibles (max): **12**
Tipo de notificación de alerta: **SMS, llamada telefónica, aplicación móvil**
Ranura para tarjeta SIM disponible: **Sí**
Distancia de transmisión del control remoto: **900 m**
Tecnología de conectividad del llavero: **Inalámbrica**
Botón de pánico: **Sí**
Tipo de producto: **Kit de alarma inalámbrica Hub2 con Wi-Fi, Ethernet y 4G**
Color del producto: **Blanco**
Unidad de control central
Estándares Wi-Fi compatibles: **IEEE 802.11b/g/n**
Ethernet disponible: **Sí**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Cantidad de dispositivos soportados: **150**
Frecuencia Wi-Fi: **2400–2483.5 MHz**
Interfaz de la unidad de control central: **RJ-45**
Tecnología de conectividad de la unidad de control central: **Ethernet, Wi-Fi, 4G**

Voltaje de batería de la unidad central: **3.7 V**
Corriente de la batería de la unidad de control central: **1664.9 mA (máxima), 381.1 mA (espera)**
Temperatura de operación de la unidad de control central: **-10 °C a +55 °C (sin cargar batería), 0 °C a +45 °C (cargando batería)**
Temperatura de almacenamiento de la unidad de control central: **-10 °C a +55 °C**
Humedad relativa de operación de la unidad de control central: **10%–90%**
Humedad relativa de almacenamiento de la unidad de control central: **10%–90%**
Dimensiones de la unidad de control central (An × Pr × Al): **17.48 × 17.48 × 3.83 cm**
Peso de la unidad central de control: **0.51 kg**
Certificación de la unidad de control central: **CE**
Wi-Fi disponible en la unidad de control central: **Sí**
Algoritmos de seguridad de la unidad de control central: **AES128**
Batería de reserva integrada: **Sí**
Dimensiones del llavero (An × Pr × Al): **3.95 × 6 × 1.5 cm**
Unidad de control central incluida: **Sí**

Link: https://mcashop.mx/producto/724965/kit-de-alarma-inalambrica-dahua-technology-dhi-art-arc3800h-03-fw2915-hub2-con-detector-pir-contacto-magnetico-y-control-remoto-airshield-wi-fi-ethernet-4g-rf-915-mhz-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.