

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-HAC-HMW3200LN HDCVI móvil Mini domo tipo eyeball 2 MP 2.1 mm IR 3 m Micrófono 12 V CC Negro

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-HAC-HMW3200LN Resolución 2 MP Lente 2.1 mm Infrarrojos 3 m Micrófono integrado Conector M12 Alimentación 12 V CC Negro

SKU: DH-HAC-HMW3200LN

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC (±30%)**
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Factor de forma: **Mini domo tipo eyeball**
Visión nocturna: **Sí**
Tipo de producto: **Cámara de vigilancia HDCVI móvil**

Aspectos destacados

La cámara móvil Dahua Technology de 2 MP utiliza señal analógica CVI, CVBS, AHD o TVI para sistemas compatibles. Su lente fijo de 2.1 mm cubre un ángulo horizontal de 132°, para vigilar interiores de vehículos. Proporciona vídeo de 1920 × 1080 píxeles a 30 fps, micrófono incorporado y visión infrarroja de 3 m. Emplea conector de aviación M12, alimentación de 12 V CC. Su carcasa de plástico presenta formato mini domo.

Especificaciones

Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Relación señal/ruido (SNR): **>65 dB**
Puertos e Interfaces
Interfaz de comunicación: **Conector de aviación M12**
Sistema de lentes
Distancia más cercana de enfoque: **0.5 m**
Apertura máxima: **F2.0**
Distancia focal fija: **2.1 mm**
Enfoque fijo: **Sí**
Distancia de observación: **14.2 m**
Distancia de detección: **35.5 m**
Distancia de reconocimiento: **7.1 m**
Distancia de identificación: **3.5 m**
Peso y dimensiones
Peso: **0.09 kg**
Altura: **4.59 cm**
Ancho: **6.09 cm**
Longitud: **7.16 cm**

Control de energía	
Tipo de alimentación:	**12 V CC (±30%)**
Consumo máximo de energía:	**1.9 W**
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**<95%**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa:	**-40 a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**<95%**
Vídeo	
Señal analógica:	**CVI, CVBS, AHD, TVI**
Máxima resolución:	**1920 × 1080 píxeles**
Reducción de ruido:	**2D NR**
Full HD:	**Sí**
Velocidad de cuadro:	**30 fps (1080p), 60 fps (720p)**
Formatos gráficos soportados:	**1920 × 1080, 1280 × 720, 960 × 576, 960 × 480**
Total de megapixeles:	**2 MP**
Compensación de contraluz (BLC):	**Sí**
Enmascaramiento de privacidad:	**Sí**
Tipo de control de ganancia:	**Automático, manual**
Compensación de luces altas (HLC):	**Sí**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR):	**Sí**
Smart IR:	**Sí**
Seguridad	
Espejo:	**Sí**
Distancia de detección:	**35.5 m**
Sensor de la imagen	
Tipo de sensor:	**CMOS**
Tamaño del sensor óptico:	**1/2.7"**
Escaneado progresivo:	**Sí**
Cámara fotográfica	
Balance de blancos:	**Automático, manual**
Velocidad de obturador:	**1/30–1/100000 s**
Iluminación mínima:	**0.02 lux (F2.0, 30 IRE)**
Ángulo de inclinación:	**0–55°**
Ángulo de rotación:	**0–360°**
Rango de paneo:	**0–40°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo:	**132°**
Ángulo de visión vertical del objetivo:	**69°**
Ángulo de visión diagonal de la lente:	**164°**
Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad:	**8**
Diseño	
Factor de forma:	**Mini domo tipo eyeball**

Color del producto: **Negro**
Material de la cubierta: **Plástico**
Funciones de protección: **Resistente a vibraciones**
Visión nocturna
Tipo de LED: **Infrarrojo**
Visión nocturna: **Sí**
Cantidad de LEDs de iluminación: **1**
Distancia de visión nocturna en B/N: **3 m**
Desempeño
Certificación: **CE, FCC, EN 50155**
Tecnología de conectividad: **Alámbrica**
Modo día/noche: **Electrónico**
Tipo de producto: **Cámara de vigilancia HDCVI móvil**

Link: https://mcashop.mx/producto/725039/camara-de-vigilancia-dahua-technology-dh-hac-hmw3200ln-hdcvi-movil-mini-domo-tipo-eyeball-2-mp-21-mm-ir-3-m-microfono-12-v-cc-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.