

Cámara de vigilancia Dahua Technology WizMind DH-IPC-HFW5241E-ZE IP Bullet 2 MP 2.7–13.5 mm IR 60 m Micrófono 12 V CC PoE IP67

Cámara de vigilancia Dahua Technology WizMind DH-IPC-HFW5241E-ZE Resolución 2 MP Lente 2.7–13.5 mm Infrarrojos 60 m Detección facial Micrófono integrado Protección IP67 IK10

SKU: DH-IPC-HFW5241E-ZE

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Intervalo de longitud focal: **2.7–13.5 mm**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC, PoE IEEE 802.3af, ePoE**
Ethernet disponible: **Sí**
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **microSD**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **1 TB**
Factor de forma: **Bullet**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Amplio rango dinámico (WDR): **120 dB**
Tipo de producto: **Cámara IP Bullet de vigilancia**

Aspectos destacados

Esta cámara IP Dahua Technology graba imágenes de 2 MP con lente motorizado de 2.7 a 13.5 mm para ajustar la cobertura. Su análisis inteligente incluye detección facial y SMD 3.0. Incorpora micrófono, WDR de 120 dB, visión infrarroja de 60 m. Permite almacenamiento microSD de hasta 1 TB y alimentación mediante 12 V CC o PoE. Su estructura metálica IP67 e IK10 está orientada a vigilancia en exteriores.

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: **iOS, Android**
Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Relación señal/ruido (SNR): **>56 dB**
Canales de salida de audio: **1**
Codecs de audio: **G.711a, G.711Mu, PCM, G.726, G.723**
Detección de audio: **Sí**
Canales de entrada de audio: **1**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Intervalo de longitud focal: **2.7–13.5 mm**

Ajustes de enfoque: **Motorizado**
Distancia más cercana de enfoque: **0.8 m**
Apertura máxima: **F1.5**
Distancia de detección (angular): **44.1 m**
Distancia de detección (tele): **144.8 m**
Distancia de observación (angular): **17.7 m**
Distancia de observación (tele): **57.9 m**
Distancia de reconocimiento (angular): **8.8 m**
Distancia de reconocimiento (tele): **29 m**
Distancia de identificación (angular): **4.4 m**
Distancia de identificación (tele): **14.5 m**
Corrección de distorsión de lente (LDC): **Sí**
Peso y dimensiones
Peso: **1.12 kg**
Altura: **9.5 cm**
Ancho: **9.5 cm**
Longitud: **27.32 cm**
Control de energía
Consumo energético: **3.4 W (12 V CC), 4.5 W (PoE)**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC, PoE IEEE 802.3af, ePoE**
Consumo máximo de energía: **9.3 W (12 V CC), 11.6 W (PoE)**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **?95%**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-30 a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10–95%**
Red
Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P**
Ethernet disponible: **Sí**
Cantidad de usuarios: **20**
Soporte de calidad de servicio (QoS): **Sí**
Velocidad de transferencia LAN: **10/100 Mbps**
Interoperabilidad con el cliente: **ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile T, ONVIF Profile M, CGI**
Tipo de interfaz Ethernet: **10/100BASE-T**
Vídeo
Estabilizador de imagen: **Electrónico EIS**
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles**
Formatos de compresión de video: **H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG, Smart H.265+, Smart H.264+, AI H.265, AI H.264**
Rango de bits: **H.264 32–12032 kbps, H.265 12–7424 kbps**
Reducción de ruido: **3D NR**

Full HD: **Sí**
Velocidad de cuadro: **30 fps**
Ángulos de rotación de imágenes: **0°, 90°, 180°, 270°**
Formatos gráficos soportados: **1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 288, 352 × 240**
Total de megapixeles: **2 MP**
Compensación de contraluz (BLC): **Sí**
Emisión de vídeo: **4 flujos**
Enmascaramiento de privacidad: **Sí**
Tipo de control de ganancia: **Automático**
Compensación de luces altas (HLC): **Sí**
Control de tasa de bits: **CBR, VBR**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Sí**
Analítica de inteligencia de vídeo: **Detección facial, análisis de atributos faciales, metadatos de vídeo, conteo de personas, gestión de filas, mapa de calor, SMD 3.0, protección perimetral, detección inteligente de objetos**
Autoadaptación de escenas (SSA): **Sí**
Medios de almacenaje
Tarjetas de memoria compatibles: **microSD**
Lector de tarjetas integrado: **Sí**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **1 TB**
Capacidad de ROM: **4 GB**
Capacidad de RAM: **1 GB**
Seguridad
Espejo: **Sí**
Detección de movimiento en video disponible: **Sí**
Alarma de manipulación activa: **Sí**
Filtro de dirección IP: **Sí**
Cifrado HTTPS: **Sí**
Cantidad de canales de entrada de alarma: **2**
Cantidad de canales de salida de alarma: **1**
Marca de agua digital disponible: **Sí**
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Intrusión, cruce de línea, movimiento rápido, merodeo, aglomeraciones, estacionamiento, objetos abandonados, objetos desaparecidos**
Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Personas, vehículos, animales**
Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Sí**
Sensor de la imagen
Tipo de sensor: **CMOS**
Resolución efectiva del sensor: **1920 × 1080 píxeles**
Tamaño del sensor óptico: **1/2.8"**
Escaneado progresivo: **Sí**
Características de administración
Navegador web: **Internet Explorer 9 o superior, Chrome 102 o superior, Firefox 88 o superior**
Cámara fotográfica

Balance de blancos: **Automático, natural, alumbrado público, exterior, manual, personalizado por región**
Velocidad de obturador: **1/3–1/100000 s**
Iluminación mínima: **0.0007 lux (color, F1.5), 0.0004 lux (blanco y negro, F1.5)**
Ángulo de inclinación: **0–90°**
Ángulo de rotación: **0–360°**
Rango de paneo: **0–360°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **30–109°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **17–56°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **35–131°**
Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**
Diseño
Factor de forma: **Bullet**
Material de la cubierta: **Metal**
Grado de protección IP: **IP67**
Funciones de protección: **Resistente al polvo, resistente al agua, resistente a impactos**
Código IK: **IK10**
Visión nocturna
Tipo de LED: **Infrarrojo**
Visión nocturna: **Sí**
Cantidad de LEDs de iluminación: **4**
Distancia de visión nocturna en B/N: **60 m**
Desempeño
Certificación: **CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC 2014/30/EU, FCC 47 CFR Part 15 Subpart B, UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14**
Tecnología de conectividad: **Alámbrica**
Amplio rango dinámico (WDR): **120 dB**
Modo día/noche: **Automático (ICR), color, blanco y negro**
Función de búsqueda inteligente: **Sí (AcuPick con dispositivos compatibles)**
Tipo de producto: **Cámara IP Bullet de vigilancia**

Link: https://mcashop.mx/producto/725074/camara-de-vigilancia-dahua-technology-wizmind-dh-ipc-hfw5241e-ze-ip-bullet-2-mp-27-135-mm-ir-60-m-microfono-12-v-cc-poe-ip67

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.