



Cámara de vigilancia de 360 grados Dahua Technology WizMind DH-IPC-EBW81242N IP Fisheye 12 MP 1.85 mm IR 10 m 2 micrófonos 12 V CC PoE+ IP67

Cámara de vigilancia de 360 grados Dahua Technology WizMind DH-IPC-EBW81242N
Resolución 12 MP Lente ojo de pez 1.85 mm Vista 185° Infrarrojos 10 m Alimentación PoE+
Protección IP67

SKU: DH-IPC-EBW81242N

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Micrófono incorporado: **2**

Máxima resolución de video: **4000 × 3000 píxeles**

Velocidad máxima de cuadro: **25 fps a 12 MP, 30 fps en flujo secundario**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Función live stream: **Sí**

Visión nocturna: **Sí**

Grado de protección IP: **IP67**

Total de megapíxeles: **12 MP**

Distancia de visión nocturna: **10 m**

Función de detección de movimiento: **Sí**

Aspectos destacados

La cámara IP ojo de pez Dahua Technology WizMind captura vídeo de 4000 × 3000 píxeles a 25 fps mediante lente de 1.85 mm y cobertura horizontal de 185° para vigilar espacios extensos. Sus tres LED infrarrojos alcanzan 10 m. Incluye dos micrófonos, DWDR, detección de movimiento y compresión Smart H.265+. Admite microSD de 256 GB, audio y alarmas mediante E/S, alimentación de 12 V CC o PoE+ y protección IP67 e IK10.

Especificaciones

Peso y dimensiones

Peso: **0.79 kg**

Altura: **5.98 cm**

Ancho: **14.98 cm**

Profundidad: **14.98 cm**

Control de energía

Fuente de energía: **12 V CC, PoE+**

Voltaje de entrada: **12 V CC**

Vídeo

Micrófono incorporado: **2**

Formatos de vídeo compatibles: **H.265, H.264, H.264H, MJPEG, Smart H.265+, Smart H.264+**

Máxima resolución de video: **4000 × 3000 píxeles**

Velocidad máxima de cuadro: **25 fps a 12 MP, 30 fps en flujo secundario**

Resoluciones de video: **4000 × 3000, 3280 × 2480, 2880 × 2160, 2048 × 1536, 1280 × 960, 704 × 576, 704 × 480, 352 × 288, 352 × 240**

Medios de almacenaje

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Memoria interna (GB): **2 GB**

Unidad de almacenamiento: **MicroSD, NAS, FTP, SFTP**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **1.21 kg**

Desempeño

Formatos de audio soportados: **PCM, G.711A, G.711Mu, G.726, G.723**

Función live stream: **Sí**

Características

Ángulo de visión horizontal: **185°**

Ángulo de visión vertical: **180°**

Certificación: **CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC 2014/30/UE, FCC Part 15 Subpart B, UL/CUL 62368-1**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP**

Corrección de exposición a la luz: **BLC, HLC, DWDR**

Balance de blancos: **Automático, natural, alumbrado público, exterior, manual, personalizado por región**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **Hasta 95 % HR**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 a 70 °C**

Compatibilidad: **ONVIF Profile S, Profile G, Profile T, CGI, Milestone, Genetec**

Intervalo de temperatura operativa: **-40 a 60 °C**

Tipo de sensor: **CMOS**

Tamaño del sensor óptico: **1/1.7"**

Tipo de LED: **Infrarrojo**

Velocidad de transferencia LAN: **10/100/1000 Mbps**

Apertura máxima: **f/2.0**

Visión nocturna: **Sí**

Distancia focal fija: **1.85 mm**

Cantidad de LEDs de iluminación: **3**

Grado de protección IP: **IP67**

Total de megapíxeles: **12 MP**

Funciones de protección: **Resistencia a impactos IK10, protección contra polvo y agua**

Tipo de lente: **Ojo de pez, focal fija**

Distancia de visión nocturna: **10 m**

Velocidad máxima del obturador: **1/100000 s**

Rango de bits con una resolución máxima de vídeo: **H.264 de 8 a 16384 kbps, H.265 de 3 a 16384 kbps**

Interfaz de cámara: **RJ-45, RCA de audio, 2 entradas de alarma, 2 salidas de alarma**

Función de detección de movimiento: **Sí**

Detección de sonido: **Sí**

Modo de privacidad: **4 áreas**

Link: <https://mca shop.mx/producto/725088/camara-de-vigilancia-de-360-grados-dahua-technology-wizmind-dh-ipc-ebw81242n-ip-fisheye-12-mp-185-mm-ir-10-m-2-microfonos-12-v-cc-poe-ip67>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.