

# Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-HAC-HDW3200GN-M-0280B-S5 HDCVI móvil Mini domo 2 MP 2.8 mm IR 20 m Micrófono 12 V CC IP67

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-HAC-HDW3200GN-M-0280B-S5 Resolución 2 MP Lente 2.8 mm Infrarrojos 20 m Micrófono integrado Conector M12 Protección IP67

SKU: DH-HAC-HDW3200GN-M-0280B-S5

## Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC (±30%)**
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Factor de forma: **Mini domo tipo eyeball**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Tipo de producto: **Cámara de vigilancia HDCVI móvil**

## Aspectos destacados

La cámara HDCVI móvil Dahua Technology ofrece vídeo de 1920 × 1080 píxeles a 30 fps mediante sensor CMOS y lente de 2.8 mm. Su ángulo horizontal de 101° cubre interiores de vehículos. Integra micrófono, conector de aviación M12 y visión nocturna infrarroja con alcance de 20 m. La carcasa metálica IP67 resiste polvo y agua. Admite señales CVI, CVBS, AHD y TVI y alimentación de 12 V CC.

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Audio** | |
| Micrófono incorporado: **Sí** | |
| Relación señal/ruido (SNR): **>65 dB** | |
| **Puertos e Interfaces** | |
| Interfaz de comunicación: **Conector de aviación M12** | |
| **Sistema de lentes** | |
| Distancia más cercana de enfoque: **0.5 m** | |
| Apertura máxima: **F2.0** | |
| Distancia focal fija: **2.8 mm** | |
| Enfoque fijo: **Sí** | |
| Distancia de observación: **15.4 m** | |
| Distancia de detección: **38.6 m** | |
| Distancia de reconocimiento: **7.7 m** | |
| Distancia de identificación: **3.9 m** | |
| **Peso y dimensiones** | |
| Peso: **0.17 kg** | |
| Altura: **6.17 cm** | |
| Diámetro: **6.2 cm** | |
| **Control de energía** | |

| | |
|---|---|
| Tipo de alimentación: | **12 V CC (±30%)** |
| Consumo máximo de energía: | **2.3 W** |
| **Condiciones ambientales** | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | **<95%** |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | **-40 a 60 °C** |
| Intervalo de temperatura operativa: | **-40 a 60 °C** |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | **<95%** |
| **Vídeo** | |
| Señal analógica: | **CVI, CVBS, AHD, TVI** |
| Máxima resolución: | **1920 × 1080 píxeles** |
| Reducción de ruido: | **2D NR** |
| Full HD: | **Sí** |
| Velocidad de cuadro: | **30 fps (1080p), 60 fps (720p)** |
| Formatos gráficos soportados: | **1920 × 1080, 1280 × 720, 960 × 576, 960 × 480** |
| Control automático de ganancia: | **Sí** |
| Total de megapixeles: | **2 MP** |
| Compensación de contraluz (BLC): | **Sí** |
| Enmascaramiento de privacidad: | **Sí** |
| Tipo de control de ganancia: | **Automático, manual** |
| Compensación de luces altas (HLC): | **Sí** |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): | **Sí** |
| Smart IR: | **Sí** |
| **Seguridad** | |
| Espejo: | **Sí** |
| Distancia de detección: | **38.6 m** |
| **Sensor de la imagen** | |
| Tipo de sensor: | **CMOS** |
| Tamaño del sensor óptico: | **1/2.7"** |
| Escaneado progresivo: | **Sí** |
| **Cámara fotográfica** | |
| Balance de blancos: | **Automático, manual** |
| Velocidad de obturador: | **1/30–1/100000 s** |
| Iluminación mínima: | **0.02 lux (F2.0, 30 IRE)** |
| Ángulo de inclinación: | **0–78°** |
| Ángulo de rotación: | **0–360°** |
| Rango de paneo: | **0–360°** |
| Ángulo de visión horizontal del objetivo: | **101°** |
| Ángulo de visión vertical del objetivo: | **54°** |
| Ángulo de visión diagonal de la lente: | **119°** |
| Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: | **8** |
| **Diseño** | |
| Factor de forma: | **Mini domo tipo eyeball** |

| | |
|---|---|
| Material de la cubierta: **Metal** | |
| Grado de protección IP: **IP67** | |
| Funciones de protección: **Resistente al polvo, resistente al agua, resistente a vibraciones, protección contra rayos de 4 kV** | |
| **Visión nocturna** | |
| Tipo de LED: **Infrarrojo** | |
| Visión nocturna: **Sí** | |
| Cantidad de LEDs de iluminación: **1** | |
| Distancia de visión nocturna en B/N: **20 m** | |
| **Desempeño** | |
| Certificación: **CE, FCC, EN 50155** | |
| Conectar y usar (Plug and Play): **Sí** | |
| Tecnología de conectividad: **Alámbrica** | |
| Modo día/noche: **Automático (ICR)** | |
| Tipo de producto: **Cámara de vigilancia HDCVI móvil** | |

Link: https://mcashop.mx/producto/725093/camara-de-vigilancia-dahua-technology-dh-hac-hdw3200gn-m-0280b-s5-hdcvi-movil-mini-domo-2-mp-28-mm-ir-20-m-microfono-12-v-cc-ip67

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.