

Módulo de Control de Acceso Esclavo Dahua Technology DHI-ASC2102B-T 2 Puertas 4 Lectoras RS-485 Wiegand

Módulo de Control de Acceso Esclavo Dahua Technology DHI-ASC2102B-T 2 Puertas 4 Lectoras Wiegand 5 Entradas de Alarma 5 Relés Alimentación 12 V CC

SKU: DHI-ASC2102B-T

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Voltaje de operación: **12 V CC**
Intervalo de temperatura operativa: **-30 °C a 60 °C**
Alarma de manipulación activa: **Sí**
Cantidad de lectores Wiegand soportados: **4**
Cantidad de canales de entrada de alarma: **5**
Cantidad de relés integrados: **5**

Aspectos destacados

El Dahua DHI-ASC2102B-T funciona como módulo esclavo de acceso conectado a un controlador maestro compatible mediante bus CAN. Gestiona dos puertas y cuatro lectoras con interfaces Wiegand o RS-485. Almacena 20000 credenciales y 30000 eventos; ofrece cinco entradas de alarma, cinco relés y funciones anti-passback e interbloqueo. Se alimenta a 12 V CC con corriente de 500 mA y permite montaje en superficie.

Especificaciones

Peso y dimensiones
Peso: **0.50 kg**
Altura: **5.12 cm**
Ancho: **11.60 cm**
Profundidad: **21.00 cm**
Control de energía
Voltaje de operación: **12 V CC**
Corriente de operación: **500 mA**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **?95%**
Intervalo de temperatura operativa: **-30 °C a 60 °C**
Desempeño
Certificación: **CE, FCC**
Alarma de manipulación activa: **Sí**
Cantidad de lectores Wiegand soportados: **4**
Cantidad de canales de entrada de alarma: **5**
Cantidad de relés integrados: **5**

Link: https://mcashop.mx/producto/725150/modulo-de-control-de-acceso-esclavo-dahua-technology-dhi-asc2102b-t-2-puertas-4-lectoras-rs-485-wiegand

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.