

Cámara de conteo de pasajeros Dahua Technology DH-IPC-HMW8441XP-M-DAE-O IP 4 MP 2 mm IR 14 m Micrófono 9–36 V CC PoE IP67

Cámara de conteo de pasajeros Dahua Technology DH-IPC-HMW8441XP-M-DAE-O Resolución 4 MP Lente 2 mm Infrarrojos 14 m Micrófono integrado Alimentación PoE Protección IP67

SKU: DH-IPC-HMW8441XP-M-DAE-O

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **9–36 V CC, PoE**
Máxima resolución: **2560 × 1440 píxeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Tipo de montaje: **Techo, suspendido, poste horizontal**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **14 m**
Colocación compatible: **Vehículos**
Amplio rango dinámico (WDR): **120 dB**
Tipo de producto: **Cámara IP de conteo de pasajeros**

Aspectos destacados

La cámara IP Dahua Technology de 4 MP está diseñada para conteo de pasajeros en vehículos. Su objetivo fijo de 2 mm abarca 122° horizontales y graba 2560 × 1440 píxeles a 30 fps. Incluye infrarrojos de 14 m, detección de rostros y caídas, WDR de 120 dB y micrófono. Admite microSD de 512 GB, RJ-45 y conector de aviación. Admite alimentación PoE o 9–36 V CC y su carcasa metálica IP67 resiste polvo y agua.

Especificaciones

Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Relación señal/ruido (SNR): **>56 dB**
Canales de salida de audio: **1**
Canales de entrada de audio: **1**
Puertos e Interfaces
Interfaz de comunicación: **RJ-45 (10/100 Base-T), conector de aviación tipo D de 4 pines**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Enchufe de entrada de CC: **Sí**
Cantidad de puertos RS-485: **1**
Sistema de lentes
Distancia más cercana de enfoque: **0.5 m**
Apertura máxima: **F2.0**

Distancia focal fija: **2 mm**
Enfoque fijo: **Sí**
Peso y dimensiones
Peso: **0.82 kg**
Altura: **7.21 cm**
Ancho: **7.1 cm**
Profundidad: **19.77 cm**
Control de energía
Consumo energético: **4 W**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **9–36 V CC, PoE**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **?95 %**
Intervalo de temperatura operativa: **-40 °C a 65 °C**
Vídeo
Máxima resolución: **2560 × 1440 píxeles**
Formatos de compresión de video: **H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG**
Rango de bits: **H.264: 32–8192 kbps, H.265: 12–8192 kbps**
Velocidad de cuadro: **25 fps (50 Hz), 30 fps (60 Hz)**
Formatos gráficos soportados: **2560 × 1440, 1920 × 1080, 704 × 576, 704 × 480**
Control automático de ganancia: **Sí**
Total de megapixeles: **4 MP**
Compensación de contraluz (BLC): **Sí**
Compensación de luces altas (HLC): **Sí**
3D NR (Reducción de ruido 3D): **Sí**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Sí**
Medios de almacenaje
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Seguridad
Cantidad de canales de entrada de alarma: **2**
Cantidad de canales de salida de alarma: **2**
Marca de agua digital disponible: **Sí**
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección de rostros, detección de caídas, detección de aproximación de personas, detección de actividad intensa, cruce de línea, intrusión, movimiento rápido, detección de objetos abandonados, detección de objetos en movimiento, merodeo, aglomeraciones, detección de estacionamiento**
Sensor de la imagen
Tipo de sensor: **CMOS**
Tamaño del sensor óptico: **1/2.8 pulgadas**
Cámara fotográfica
Balance de blancos: **Automático, natural, lámpara de calle, exterior, manual, personalizado por región**
Velocidad de obturador: **1/3 s – 1/100000 s**

Iluminación mínima: **0.002 lux (color), 0.0002 lux (B/N)**	
Ángulo de inclinación: **-10° a 15°**	
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **122°**	
Ángulo de visión vertical del objetivo: **72°**	
Ángulo de visión diagonal de la lente: **141°**	
Diseño	
Material de la cubierta: **Metal**	
Tipo de montaje: **Techo, suspendido, poste horizontal**	
Grado de protección IP: **IP67**	
Funciones de protección: **Resistencia al polvo, resistencia al agua**	
Visión nocturna	
Tipo de LED: **Infrarrojo**	
Visión nocturna: **Sí**	
Cantidad de LEDs de iluminación: **1**	
Distancia de visión nocturna: **14 m**	
Desempeño	
Certificación: **CE-LVD, CE-EMC, FCC, E-mark, R118, EN50155**	
Tecnología de conectividad: **Alámbrica**	
Colocación compatible: **Vehículos**	
Amplio rango dinámico (WDR): **120 dB**	
Modo día/noche: **Automático mediante ICR**	
Tipo de producto: **Cámara IP de conteo de pasajeros**	
Función de recuento de personas: **Sí**	

Link: https://mcashop.mx/producto/725190/camara-de-conteo-de-pasajeros-dahua-technology-dh-ipc-hmw8441xp-m-dae-o-ip-4-mp-2-mm-ir-14-m-microfono-9-36-v-cc-poe-ip67

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.