

Cámara de vigilancia Dahua Technology WizMind S DH-IPC-HFW5241E-Z12E IP Bullet 2 MP 5–60 mm IR 150 m Micrófono 12 V CC PoE IP67

Cámara de vigilancia Dahua Technology WizMind S DH-IPC-HFW5241E-Z12E Resolución 2 MP Lente 5–60 mm Infrarrojos 150 m Micrófono integrado Detección facial Alimentación PoE Protección IP67 IK10

SKU: DH-IPC-HFW5241E-Z12E

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Intervalo de longitud focal: **5–60 mm**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC, PoE IEEE 802.3af, ePoE**
Ethernet disponible: **Sí**
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **1 TB**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **150 m**
Amplio rango dinámico (WDR): **120 dB**
Tipo de producto: **Cámara IP Bullet**

Aspectos destacados

La cámara IP Bullet Dahua Technology registra vídeo de 1920 × 1080 píxeles con lente de 5 a 60 mm para vigilar zonas alejadas. Sus infrarrojos alcanzan 150 m y el WDR de 120 dB compensa contrastes. Dispone de detección facial, cruce de línea, conteo de personas y micrófono. Admite microSD de hasta 1 TB, compresión H.265 y alimentación de 12 V CC, PoE o ePoE. Su carcasa es IP67 e IK10.

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: **iOS, Android**
Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Relación señal/ruido (SNR): **>56 dB**
Canales de salida de audio: **1**
Codecs de audio: **G.711a, G.711Mu, PCM, G.726, G.723**
Detección de audio: **Sí**
Canales de entrada de audio: **1**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Intervalo de longitud focal: **5–60 mm**

Distancia más cercana de enfoque: **1 m**
Apertura máxima: **F1.5**
Distancia de detección (angular): **73.1 m**
Distancia de detección (tele): **551.7 m**
Distancia de observación (angular): **29.2 m**
Distancia de observación (tele): **220.7 m**
Distancia de reconocimiento (angular): **14.6 m**
Distancia de reconocimiento (tele): **110.3 m**
Distancia de identificación (angular): **7.3 m**
Distancia de identificación (tele): **55.2 m**
Peso y dimensiones
Peso: **1.12 kg**
Altura: **9.5 cm**
Ancho: **9.5 cm**
Profundidad: **27.32 cm**
Control de energía
Consumo energético: **3.4 W (12 V CC)**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC, PoE IEEE 802.3af, ePoE**
Consumo máximo de energía: **9.7 W (12 V CC)**
Consumo de energía Power over Ethernet (PoE): **4.6 W**
Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) (máx.): **12.1 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **?95 %**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 °C a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-30 °C a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10–95 % sin condensación**
Red
Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P**
Ethernet disponible: **Sí**
Cantidad de usuarios: **20**
Velocidad de transferencia LAN: **10/100 Mbps**
Interoperabilidad con el cliente: **ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile T, ONVIF Profile M, CGI**
Vídeo
Estabilizador de imagen: **Electrónico (EIS)**
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles**
Formatos de compresión de video: **H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG, Smart H.265+, Smart H.264+, AI H.265, AI H.264**
Rango de bits: **H.264: 32–12032 kbps, H.265: 12–7424 kbps**
Reducción de ruido: **3D NR**
Velocidad de cuadro: **25 fps (PAL), 30 fps (NTSC)**
Ángulos de rotación de imágenes: **0°, 90°, 180°, 270°**

Formatos gráficos soportados: **1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 288, 352 × 240**
Control automático de ganancia: **Sí**
Total de megapixeles: **2 MP**
Compensación de contraluz (BLC): **Sí**
Compensación de luces altas (HLC): **Sí**
3D NR (Reducción de ruido 3D): **Sí**
Control de tasa de bits: **CBR, VBR**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Sí**
Autoadaptación de escenas (SSA): **Sí**
Medios de almacenaje
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **1 TB**
Capacidad de ROM: **4 GB**
Capacidad de RAM: **1 GB**
Seguridad
Espejo: **Sí**
Detección de movimiento en video disponible: **Sí**
Filtro de dirección IP: **Sí**
Cifrado HTTPS: **Sí**
Cantidad de canales de entrada de alarma: **2**
Cantidad de canales de salida de alarma: **1**
Marca de agua digital disponible: **Sí**
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección facial, metadatos de video, detección de intrusión, cruce de línea, movimiento rápido, merodeo, aglomeraciones, estacionamiento, objetos abandonados, objetos faltantes, conteo de personas, detección inteligente de sonido**
Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Sí**
Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Sí**
Sensor de la imagen
Tipo de sensor: **CMOS**
Tamaño del sensor óptico: **1/2.8 pulgadas**
Escaneado progresivo: **Sí**
Características de administración
Administración basada en web: **Sí**
Navegador web: **Internet Explorer 9 o posterior, Chrome 102 o posterior, Firefox 88 o posterior**
Cámara fotográfica
Balance de blancos: **Automático, natural, lámpara de calle, exterior, manual, personalizado por región**
Velocidad de obturador: **1/3 s – 1/100000 s**
Iluminación mínima: **0.0007 lux (color), 0.0004 lux (B/N)**
Ángulo de inclinación: **0°–90°**
Ángulo de rotación: **0°–360°**
Rango de paneo: **0°–360°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **5°–59°**

Ángulo de visión vertical del objetivo: **3°–33°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **6°–66°**
Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**
Diseño
Material de la cubierta: **Metal**
Grado de protección IP: **IP67**
Funciones de protección: **Resistencia al polvo, resistencia al agua, resistencia a impactos**
Código IK: **IK10**
Visión nocturna
Tipo de LED: **Infrarrojo**
Visión nocturna: **Sí**
Cantidad de LEDs de iluminación: **4**
Distancia de visión nocturna: **150 m**
Desempeño
Certificación: **CE-LVD, CE-EMC, FCC, UL/CUL**
Tecnología de conectividad: **Alámbrica**
Amplio rango dinámico (WDR): **120 dB**
Modo día/noche: **Automático (ICR), color, blanco y negro**
Función de búsqueda inteligente: **Sí**
Tipo de producto: **Cámara IP Bullet**
Función de recuento de personas: **Sí**

Link: https://mcashop.mx/producto/725191/camara-de-vigilancia-dahua-technology-wizmind-s-dh-ipc-hfw5241e-z12e-ip-bullet-2-mp-5-60-mm-ir-150-m-microfono-12-v-cc-poe-ip67

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.