

Gabinete LED para Videowall Dahua Technology PHEIA2.5-TH SMD2121 Pitch 2.5mm 256 × 192 px 600 nits 3840Hz 24/7 IP30

Gabinete LED para Videowall Dahua Technology PHEIA2.5-TH Tecnología SMD2121 Pitch 2.5mm Resolución 256 × 192 px Brillo 600 nits Actualización 3840Hz Operación 24/7

SKU: DHI-PHEIA2.5-TH

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Razón de contraste típica: **5000:1**
Brillo de pantalla: **600 cd/m²**
Resolución de la pantalla: **256 × 192 píxeles**
Tecnología de visualización: **LED**
Horas de funcionamiento (horas/días): **24/7**
Rango de actualización nativa: **3840 Hz**
Grado de protección IP: **IP30 frontal, IP30 posterior**

Aspectos destacados

Gabinete LED Dahua para integrar muros de video modulares en instalaciones interiores. Cuenta con pitch de 2.5mm, resolución de 256 × 192 px, brillo de 600 nits y contraste 5000:1. Su actualización nativa de 3840Hz facilita la presentación continua de imágenes y video. Admite operación 24/7, montaje en pared y mantenimiento frontal o trasero. Incorpora protección IP30 en ambas caras.

Especificaciones

Exhibición
Razón de contraste típica: **5000:1**
Ángulo de visión horizontal: **140°**
Ángulo de visión vertical: **140°**
Brillo de pantalla: **600 cd/m²**
Resolución de la pantalla: **256 × 192 píxeles**
Temperatura de color: **2000–9500 K**
Tecnología de visualización: **LED**
Relación de aspecto nativa: **4:3**
Horas de funcionamiento (horas/días): **24/7**
Rango de actualización nativa: **3840 Hz**
Profundidad de la escala de grises: **12–14 bits**
Vida útil de la fuente de luz: **?100000 h**
Densidad de píxeles: **160000 puntos/m²**
Peso y dimensiones
Peso: **6.60 kg**
Altura: **48 cm**
Ancho: **64 cm**
Profundidad: **5.4 cm**
Ancho del módulo: **32 cm**

Altura del módulo: **16 cm**
Control de energía
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**
Voltaje de entrada AC: **100–220 V CA (±10%)**
Consumo máximo de pantalla: **650 W/m²**
Consumo promedio de pantalla: **210 W/m²**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10–80%**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 °C a 55 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-10 °C a 45 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10–80%**
Diseño
Montaje de pared: **Sí**
Tipo de LED: **SMD2121**
Grado de protección IP: **IP30 frontal, IP30 posterior**
Mantenimiento frontal: **Sí**
Mantenimiento trasero: **Sí**
Instalación flexible: **Sí**
Características
Adecuado para usarse en interiores: **Sí**

Link: https://mcashop.mx/producto/725221/gabinete-led-para-videowall-dahua-technology-pheia25-th-smd2121-pitch-25mm-256-192-px-600-nits-3840hz-247-ip30

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.