

Módulo Transceptor Óptico Dahua Technology TSFP-1310-20-SMF Fibra Monomodo Doble LC 1310nm 10Gbps 20km

Módulo Transceptor Óptico Dahua Technology TSFP-1310-20-SMF Fibra Monomodo Doble Conector LC Velocidad 10Gbps Longitud de Onda 1310nm Alcance 20km Conexión Hot-Plug

SKU: TSFP-1310-20-SMF

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Velocidad máxima de transferencia de datos: **10 Gbps**
Longitud de onda: **1310 nm**
Tipo de conector de fibra óptica: **LC**
Distancia de transferencia máxima: **20 km**
Tipo de medio del transceptor: **Fibra óptica monomodo de doble fibra**
Fibra de un modo (SMF) compatible: **Sí**

Aspectos destacados

El módulo transceptor óptico Dahua Technology TSFP-1310-20-SMF permite enlaces por doble fibra monomodo mediante conector LC. Trabaja a 1310 nm, alcanza hasta 10 Gbps y cubre distancias de 20 km. Es compatible con instalación Hot-Plug y Plug and Play, sin requerir configuración adicional para su conexión. Opera entre -40 °C y 85 °C, con humedad relativa del 5 % al 95 %, en infraestructura de transmisión de red.

Especificaciones

Peso y dimensiones
Peso: **0.03 kg**
Altura: **0.85 cm**
Ancho: **1.34 cm**
Profundidad: **5.55 cm**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5% a 95%**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 °C a 85 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-40 °C a 85 °C**
Desempeño
Velocidad máxima de transferencia de datos: **10 Gbps**
Longitud de onda: **1310 nm**
Tipo de conector de fibra óptica: **LC**
Distancia de transferencia máxima: **20 km**
Tipo de medio del transceptor: **Fibra óptica monomodo de doble fibra**
Fibra de un modo (SMF) compatible: **Sí**
Características
Conectar y usar (Plug and Play): **Sí**
Compatibilidad con Hot-Plug: **Sí**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.