

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV-S5 IP Domo 8 MP 2.7–13.5 mm IR 50 m Luz cálida 40 m Audio bidireccional 12 V CC PoE IP67

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV-S5 Resolución 8 MP Lente 2.7–13.5 mm Infrarrojos 50 m Luz cálida 40 m Audio bidireccional Protección IP67 IK10

SKU: DH-IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV-S5

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Altavoces incorporados: **Sí**
Intervalo de longitud focal: **2.7–13.5 mm**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC, PoE IEEE 802.3af**
Ethernet disponible: **Sí**
Máxima resolución: **3840 × 2160 píxeles**
Total de megapixeles: **8 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Factor de forma: **Domo**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **50 m**
Colocación compatible: **Interior, exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **120 dB**
Tipo de producto: **Cámara IP domo varifocal con disuasión activa**

Aspectos destacados

La cámara IP domo Dahua Technology registra imágenes de 3840 × 2160 píxeles con lente varifocal de 2.7 a 13.5 mm. Su iluminación infrarroja alcanza 50 m y la luz cálida 40 m. Incluye micrófonos, altavoz, sirena y funciones de detección facial y protección perimetral, para supervisar accesos y alertar ante eventos. Admite microSD de hasta 512 GB, alimentación de 12 V CC o PoE y carcasa metálica IP67 e IK10.

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: **iOS, Android**
Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Relación señal/ruido (SNR): **>56 dB**
Canales de salida de audio: **1**
Altavoces incorporados: **Sí**
Codecs de audio: **G.711a, G.711Mu, PCM, G.726, G.723**
Detección de audio: **Sí**
Cantidad de micrófonos: **2**

Canales de entrada de audio: **1**
Puertos e Interfaces
Interfaz de comunicación: **RJ-45 (10/100 Base-T)**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Intervalo de longitud focal: **2.7–13.5 mm**
Distancia más cercana de enfoque: **1.5 m**
Apertura máxima: **F1.0**
Distancia de detección (angular): **89.9 m**
Distancia de detección (tele): **257.4 m**
Distancia de observación (angular): **36 m**
Distancia de observación (tele): **103 m**
Distancia de reconocimiento (angular): **18 m**
Distancia de reconocimiento (tele): **51.5 m**
Distancia de identificación (angular): **9 m**
Distancia de identificación (tele): **25.7 m**
Peso y dimensiones
Peso: **0.73 kg**
Altura: **10.5 cm**
Diámetro: **12.6 cm**
Control de energía
Consumo energético: **4.5 W (12 V CC)**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC, PoE IEEE 802.3af**
Consumo máximo de energía: **8.9 W (12 V CC)**
Consumo de energía Power over Ethernet (PoE): **5.8 W**
Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) (máx.): **10.3 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **?95 % sin condensación**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 °C a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-30 °C a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **?95 % sin condensación**
Red
Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P**
Ethernet disponible: **Sí**
Cantidad de usuarios: **20**
Velocidad de transferencia LAN: **10/100 Mbps**
Interoperabilidad con el cliente: **ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile T, CGI**
Vídeo
Estabilizador de imagen: **Electrónico (EIS)**
Máxima resolución: **3840 × 2160 píxeles**

Formatos de compresión de video: **H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG, Smart H.265+, Smart H.264+, AI H.265, AI H.264**
Rango de bits: **H.264: 3–16384 kbps, H.265: 3–16384 kbps**
Velocidad de cuadro: **25 fps (PAL), 30 fps (NTSC)**
Ángulos de rotación de imágenes: **0°, 90°, 180°, 270°**
Formatos gráficos soportados: **3840 × 2160, 3072 × 2048, 3072 × 1728, 2592 × 1944, 2688 × 1520, 2560 × 1440, 2048 × 1536, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 288, 352 × 240**
Total de megapixeles: **8 MP**
Compensación de contraluz (BLC): **Sí**
Tipo de control de ganancia: **Automático, manual**
Compensación de luces altas (HLC): **Sí**
3D NR (Reducción de ruido 3D): **Sí**
Control de tasa de bits: **CBR, VBR, ABR**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Sí**
Analítica de inteligencia de vídeo: **SMD 4.0, detección facial, protección perimetral**
Autoadaptación de escenas (SSA): **Sí**
Medios de almacenaje
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Capacidad de ROM: **256 MB**
Capacidad de RAM: **2 GB**
Seguridad
Espejo: **Sí**
Construido en la sirena: **Sí**
Detección de movimiento en video disponible: **Sí**
Alarma de manipulación activa: **Sí**
Filtro de dirección IP: **Sí**
Cifrado HTTPS: **Sí**
Cantidad de canales de entrada de alarma: **1**
Cantidad de canales de salida de alarma: **1**
Marca de agua digital disponible: **Sí**
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección facial, intrusión, cruce de línea, detección de permanencia, merodeo, clasificación de personas y vehículos**
Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Sí**
Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Sí**
Sensor de la imagen
Tipo de sensor: **CMOS**
Tamaño del sensor óptico: **1/2.8 pulgadas**
Escaneado progresivo: **Sí**
Características de administración
Administración basada en web: **Sí**
Navegador web: **Internet Explorer 9, Internet Explorer 11, Chrome, Firefox**
Cámara fotográfica

Balance de blancos: **Automático, natural, lámpara de calle, exterior, manual, personalizado por región**	
Velocidad de obturador: **1/3 s – 1/100000 s**	
Iluminación mínima: **0.004 lux (color), 0.0004 lux (B/N)**	
Ángulo de inclinación: **0°–90°**	
Ángulo de rotación: **0°–360°**	
Rango de paneo: **0°–360°**	
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **34°–108°**	
Ángulo de visión vertical del objetivo: **19°–56°**	
Ángulo de visión diagonal de la lente: **39°–130°**	
Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4**	
Diseño	
Factor de forma: **Domo**	
Material de la cubierta: **Metal**	
Grado de protección IP: **IP67**	
Funciones de protección: **Resistencia al polvo, resistencia al agua, resistencia a impactos**	
Código IK: **IK10**	
Resistente a la intemperie: **Sí**	
Visión nocturna	
Tipo de LED: **Infrarrojo, luz cálida**	
Visión nocturna: **Sí**	
Cantidad de LEDs de iluminación: **4**	
Distancia de visión nocturna: **50 m**	
Distancia de visión nocturna a color: **40 m**	
Desempeño	
Certificación: **CE-LVD, CE-EMC**	
Tecnología de conectividad: **Alámbrica**	
Colocación compatible: **Interior, exterior**	
Luz integrada: **Sí**	
Amplio rango dinámico (WDR): **120 dB**	
Modo día/noche: **Automático (ICR), color, blanco y negro**	
Alarma de entrada/salida: **1 entrada, 1 salida**	
Función de búsqueda inteligente: **Sí**	
Tipo de producto: **Cámara IP domo varifocal con disuasión activa**	
Filtro de corte infrarrojo (IR) disponible: **Sí**	

Link: https://mcashop.mx/producto/725362/camara-de-vigilancia-dahua-technology-dh-ipc-hdbw3849r1-zas-pv-s5-ip-domo-8-mp-27-135-mm-ir-50-m-luz-calida-40-m-audio-bidireccional-12-v-cc-poe-ip67

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.