

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-IPC-MFW5241T2-E3-ASE IP Bullet triple lente 3 × 2 MP 3.6 mm 12 mm 25 mm IR 120 m Audio bidireccional PoE+ IP67

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-IPC-MFW5241T2-E3-ASE Resolución 3 × 2 MP Lentes 3.6 mm 12 mm 25 mm Infrarrojos 120 m Audio bidireccional Alimentación PoE+ Protección IP67 IK10

SKU: DH-IPC-MFW5241T2-E3-ASE

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Altavoces incorporados: **Sí**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC ±30 %, PoE+ IEEE 802.3at, ePoE**
Ethernet disponible: **Sí**
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles por canal**
Total de megapixeles: **3 × 2 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **1 TB**
Factor de forma: **Bullet**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **120 m**
Colocación compatible: **Interior, exterior**
Tipo de producto: **Cámara IP Bullet de triple lente**

Aspectos destacados

La cámara IP Bullet Dahua Technology integra tres canales de vídeo de 2 MP, cada uno con lente fija de 3.6, 12 o 25 mm para observar zonas a distintas distancias. La visión infrarroja alcanza 120 m y el análisis perimetral distingue personas y vehículos. Incorpora micrófonos, altavoz, compresión H.265 y almacenamiento microSD de hasta 1 TB. Funciona con 12 V CC, PoE+ o ePoE, y su cubierta metálica posee IP67 e IK10.

Especificaciones

Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Relación señal/ruido (SNR): **>56 dB**
Canales de salida de audio: **1**
Altavoces incorporados: **Sí**
Codecs de audio: **G.711a, G.711Mu, PCM, G.726, G.723**
Detección de audio: **Sí**
Cantidad de micrófonos: **2**
Canales de entrada de audio: **1**
Puertos e Interfaces
Interfaz de comunicación: **RJ-45 (10/100 Base-T), RS-485, RCA**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos RS-485: **1**
Sistema de lentes
Distancia más cercana de enfoque: **Canal 1: 1.1 m, Canal 2: 8.6 m, Canal 3: 19.6 m**
Apertura máxima: **Canal 1: F1.6, Canal 2: F2.0, Canal 3: F2.8**
Distancia focal fija: **Canal 1: 3.6 mm, Canal 2: 12 mm, Canal 3: 25 mm**
Cantidad de lentes: **3**
Enfoque fijo: **Sí**
Distancia de observación: **Canal 1: 21.5 m, Canal 2: 69 m, Canal 3: 132.4 m**
Distancia de detección: **Canal 1: 53.7 m, Canal 2: 172.4 m, Canal 3: 331 m**
Distancia de reconocimiento: **Canal 1: 10.7 m, Canal 2: 34.5 m, Canal 3: 66.2 m**
Distancia de identificación: **Canal 1: 5.4 m, Canal 2: 17.2 m, Canal 3: 33.1 m**
Peso y dimensiones
Peso: **2.40 kg**
Altura: **14.04 cm**
Ancho: **12.4 cm**
Profundidad: **27.86 cm**
Control de energía
Consumo energético: **4.3 W (12 V CC)**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Voltaje de salida DC: **12 V**
Corriente de salida CC: **165 mA máximo, 700 mA pico**
Tipo de alimentación: **12 V CC ±30 %, PoE+ IEEE 802.3at, ePoE**
Consumo máximo de energía: **22.1 W (12 V CC)**
Consumo de energía Power over Ethernet (PoE): **5.5 W**
Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) (máx.): **23.6 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **?95 % sin condensación**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 °C a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-40 °C a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **?95 % sin condensación**
Red
Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P, Bonjour**
Ethernet disponible: **Sí**
Cantidad de usuarios: **20**
Velocidad de transferencia LAN: **10/100 Mbps**
Interoperabilidad con el cliente: **ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile T, ONVIF Profile M, CGI**
Vídeo
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles por canal**
Formatos de compresión de video: **H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG**
Rango de bits: **H.264: 3–8192 kbps, H.265: 3–8192 kbps**
Velocidad de cuadro: **25 fps**

Formatos gráficos soportados:	**1920 × 1080, 704 × 576**
Total de megapixeles:	**3 × 2 MP**
Compensación de contraluz (BLC):	**Sí**
Tipo de control de ganancia:	**Automático, manual**
Compensación de luces altas (HLC):	**Sí**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR):	**Sí**
3D NR (Reducción de ruido 3D):	**Sí**
Control de tasa de bits:	**CBR, VBR**
Codificación de regiones de interés (ROI):	**Sí**
Autoadaptación de escenas (SSA):	**Sí**
Medios de almacenaje	
Tarjetas de memoria compatibles:	**MicroSD**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria:	**1 TB**
Capacidad de ROM:	**4 GB**
Capacidad de RAM:	**2 GB**
Seguridad	
Detección de movimiento en video disponible:	**Sí**
Alarma de manipulación activa:	**Sí**
Filtro de dirección IP:	**Sí**
Cifrado HTTPS:	**Sí**
Distancia de detección:	**Canal 1: 53.7 m, Canal 2: 172.4 m, Canal 3: 331 m**
Cantidad de canales de entrada de alarma:	**2**
Cantidad de canales de salida de alarma:	**2**
Marca de agua digital disponible:	**Sí**
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS):	**Protección perimetral, detección de intrusión, cruce de línea, clasificación de personas y vehículos hasta 140 m durante el día**
Clasificación de objetivos humanos y de vehículos:	**Sí**
Almacenamiento de acceso en red (NAS):	**Sí**
Sensor de la imagen	
Tipo de sensor:	**CMOS**
Tamaño del sensor óptico:	**1/2.8 pulgadas**
Escaneado progresivo:	**Sí**
Cantidad de sensores:	**3**
Características de administración	
Administración basada en web:	**Sí**
Navegador web:	**Internet Explorer 9 o posterior, Edge 79 o posterior, Chrome 102 o posterior, Firefox 88 o posterior**
Cámara fotográfica	
Balance de blancos:	**Automático, natural, lámpara de calle, exterior, manual, personalizado por región**
Velocidad de obturador:	**1/3 s – 1/100000 s**
Iluminación mínima:	**Canal 1: 0.0007 lux (color), Canal 1: 0.0004 lux (B/N), Canal 2: 0.004 lux (color), Canal 2: 0.0005 lux (B/N), Canal 3: 0.008 lux (color), Canal 3: 0.0008 lux (B/N)**
Ángulo de inclinación:	**0°–70° (ajuste triaxial), -5° a 10° (Micro PTZ)**

Ángulo de rotación: **0°–360°**
Rango de paneo: **0°–360°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **Canal 1: 85.9°, Canal 2: 25.7°, Canal 3: 13°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **Canal 1: 46.7°, Canal 2: 14.4°, Canal 3: 7.4°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **Canal 1: 100.4°, Canal 2: 29.5°, Canal 3: 14.9°**
Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**
Diseño
Factor de forma: **Bullet**
Material de la cubierta: **Metal**
Grado de protección IP: **IP67**
Funciones de protección: **Resistencia al polvo, resistencia al agua, resistencia a impactos**
Código IK: **IK10**
Resistente a la intemperie: **Sí**
Visión nocturna
Tipo de LED: **Infrarrojo**
Visión nocturna: **Sí**
Cantidad de LEDs de iluminación: **8**
Distancia de visión nocturna: **120 m**
Desempeño
Certificación: **CE-LVD, CE-EMC**
Tecnología de conectividad: **Alámbrica**
Colocación compatible: **Interior, exterior**
Modo día/noche: **Automático (ICR), color, blanco y negro**
Función de búsqueda inteligente: **Sí**
Tipo de producto: **Cámara IP Bullet de triple lente**
Filtro de corte infrarrojo (IR) disponible: **Sí**

Link: https://mcashop.mx/producto/725373/camara-de-vigilancia-dahua-technology-dh-ipc-mfw5241t2-e3-ase-ip-bullet-triple-lente-3-2-mp-36-mm-12-mm-25-mm-ir-120-m-audio-bidireccional-poe-ip67

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.