

Detector de Calor Dahua Technology Wisualarm DHI-HY-1310 Direccionable A2R 54 a 62 °C 2 Hilos 24 V Blanco

Detector de Calor Dahua Technology Wisualarm DHI-HY-1310 Direccionable A2R Umbral 54 a 62 °C Alimentación 24 V CC Conexión 2 Hilos Sin Polaridad LED Rojo Blanco

SKU: DHI-HY-1310

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Voltaje de entrada: **24 V DC**
Intervalo de temperatura operativa: **-10 °C a 50 °C**
Certificación: **EN 54-5**
Tecnología de conectividad: **Alámbrica, 2 hilos sin polaridad**
Tipo de montaje: **Techo**
Tipo de detector: **Detector de calor direccionable A2R**
Punto de temperatura fijo: **54 a 62 °C**

Aspectos destacados

El detector Dahua DHI-HY-1310 vigila incrementos de temperatura en instalaciones con panel de incendio direccionable. Su sensor térmico A2R emite avisos cuando alcanza el umbral de 54 a 62 °C y se comunica por dos hilos sin polaridad. Opera a 24 V CC, con corriente de monitoreo de hasta 120 µA. Su montaje en techo y comunicación de hasta 1500 m facilitan la integración en edificios.

Especificaciones

Peso y dimensiones
Peso: **0.09 kg**
Altura: **5 cm**
Diámetro: **10 cm**
Control de energía
Voltaje de entrada: **24 V DC**
Corriente de reposo: **? 120 µA**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **? 95% (sin condensación)**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 °C a 65 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-10 °C a 50 °C**
Características
Certificación: **EN 54-5**
Indicadores LED: **Rojo**
Tecnología de conectividad: **Alámbrica, 2 hilos sin polaridad**
Color del producto: **Blanco**
Distancia máxima de funcionamiento: **1500 m**
Tipo de montaje: **Techo**
Tipo de detector: **Detector de calor direccionable A2R**
Punto de temperatura fijo: **54 a 62 °C**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.