

Detector de Humo Dahua Technology Wisualarm DHI-HY-C131 Fotoeléctrico Convencional 2 Hilos 9 a 30 V Blanco

Detector de Humo Dahua Technology Wisualarm DHI-HY-C131 Fotoeléctrico Convencional 2 Hilos Sin Polaridad Alimentación 9 a 30 V CC Cobertura 50 a 80 m² LED Rojo Blanco

SKU: DHI-HY-C131

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Fuente de energía: **Corriente continua**
Voltaje de entrada: **9-30 V CC**
Certificación: **EN 54-7:2018**
Tecnología de conectividad: **Alámbrica, 2 hilos sin polaridad**
Color del producto: **Blanco**
Tipo de montaje: **Techo**
Tipo de detector: **Fotoeléctrico convencional**
Luz de alarma: **Sí**
Área de detección: **50 m² (altura ?4 m), 80 m² (altura de 4 a 12 m)**

Aspectos destacados

El detector Dahua DHI-HY-C131 analiza el humo mediante una cámara fotoeléctrica dual y comunica una alarma visual a un panel convencional de incendios. Su instalación es de dos hilos sin polaridad, con alimentación de 9 a 30 V CC. Protege 50 m² a una altura de hasta 4 m y 80 m² entre 4 y 12 m. Incorpora compensación automática por acumulación de polvo y montaje en techo.

Especificaciones

Peso y dimensiones
Peso: **0.11 kg**
Altura: **5.4 cm**
Diámetro: **10 cm**
Control de energía
Fuente de energía: **Corriente continua**
Voltaje de entrada: **9-30 V CC**
Corriente de alarma: **?24 mA**
Corriente de operación: **?45 µA**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **?95% HR (sin condensación)**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 a 65 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-10 a 55 °C**
Certificados
Certificación: **EN 54-7:2018**
Características
Indicadores LED: **Rojo**
Tecnología de conectividad: **Alámbrica, 2 hilos sin polaridad**
Color del producto: **Blanco**

Sustancia: **Humo**
Tipo de montaje: **Techo**
Tipo de detector: **Fotoeléctrico convencional**
Luz de alarma: **Sí**
Área de detección: **50 m² (altura ?4 m), 80 m² (altura de 4 a 12 m)**

Link: https://mcashop.mx/producto/725394/detector-de-humo-dahua-technology-wisualarm-dhi-hy-c131-fotoelectrico-convencional-2-hilos-9-a-30-v-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.