

Gabinete LED para Videowall Dahua Technology PHGOA6-FC SMD2727 Pitch 6mm 160 × 160 px 5500 nits Hasta 3840Hz IP65

Gabinete LED para Videowall Dahua Technology PHGOA6-FC Tecnología SMD2727 Pitch 6mm Resolución 160 × 160 px Brillo 5500 nits Actualización Hasta 3840Hz Protección IP65 Frontal y Posterior

SKU: DHI-PHGOA6-FC

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Razón de contraste típica: **5000:1**
Brillo de pantalla: **5500 cd/m²**
Resolución de la pantalla: **160 × 160 píxeles**
Tecnología de visualización: **LED**
Grado de protección IP: **IP65 frontal, IP65 posterior**

Aspectos destacados

Gabinete LED Dahua para formar pantallas modulares destinadas a señalización de gran formato. Integra tecnología SMD2727, pitch de 6mm y resolución de 160 × 160 px, con brillo de 5500 nits y contraste 5000:1. Admite actualización de hasta 3840Hz y representación de grises de 14 bits. Cuenta con protección IP65 frontal y posterior, montaje en pared y mantenimiento accesible desde ambos lados del gabinete.

Especificaciones

Exhibición
Razón de contraste típica: **5000:1**
Ángulo de visión horizontal: **140°**
Ángulo de visión vertical: **140°**
Brillo de pantalla: **5500 cd/m²**
Resolución de la pantalla: **160 × 160 píxeles**
Temperatura de color: **3500–10000 K (ajustable)**
Tecnología de visualización: **LED**
Relación de aspecto nativa: **1:1**
Rangos de actualización pantalla soportados: **Hasta 3840 Hz**
Profundidad de la escala de grises: **14 bits**
Vida útil de la fuente de luz: **?100000 h**
Densidad de píxeles: **25600 puntos/m²**
Peso y dimensiones
Peso: **24.50 kg**
Altura: **100 cm**
Ancho: **100 cm**
Profundidad: **9.6 cm**
Ancho del módulo: **50 cm**
Altura del módulo: **25 cm**

Control de energía
Voltaje de entrada AC: **200–240 V (±10%)**
Consumo máximo de pantalla: **580 W/m²**
Consumo promedio de pantalla: **200 W/m²**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10–80%**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 °C a 85 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-20 °C a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10–90%**
Diseño
Montaje de pared: **Sí**
Tipo de LED: **SMD2727**
Grado de protección IP: **IP65 frontal, IP65 posterior**
Mantenimiento frontal: **Sí**
Mantenimiento trasero: **Sí**
Instalación frontal: **Sí**

Link: https://mcashop.mx/producto/725408/gabinete-led-para-videowall-dahua-technology-phgoa6-fc-smd2727-pitch-6mm-160-160-px-5500-nits-hasta-3840hz-ip65

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.