

Gabinete LED para Videowall Dahua Technology PHGOA10-FC SMD2727 Pitch 10mm 96 × 96 px 5500 nits 3840Hz IP65

Gabinete LED para Videowall Dahua Technology PHGOA10-FC Tecnología SMD2727 Pitch 10mm Resolución 96 × 96 px Brillo 5500 nits Máximo 6000 nits Actualización 3840Hz Protección IP65

SKU: DHI-PHGOA10-FC

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Razón de contraste típica: **5000:1**
Brillo de pantalla: **5500 cd/m² (balance de blancos), 6000 cd/m² (máximo)**
Resolución de la pantalla: **96 × 96 píxeles**
Tecnología de visualización: **LED**
Grado de protección IP: **IP65 frontal, IP65 posterior**

Aspectos destacados

Gabinete LED Dahua orientado a la formación de pantallas modulares para comunicación visual de gran formato. Presenta pitch de 10mm y resolución de 96 × 96 px, con 5500 nits en balance de blancos y 6000 nits de brillo máximo. Utiliza tecnología SMD2727 y escala de grises de 14 bits. Admite actualización de 3840Hz, montaje en pared, protección IP65 frontal y posterior, además de mantenimiento por ambas caras.

Especificaciones

Exhibición
Razón de contraste típica: **5000:1**
Ángulo de visión horizontal: **140°**
Ángulo de visión vertical: **100°**
Brillo de pantalla: **5500 cd/m² (balance de blancos), 6000 cd/m² (máximo)**
Resolución de la pantalla: **96 × 96 píxeles**
Temperatura de color: **3500–10000 K (ajustable)**
Tecnología de visualización: **LED**
Relación de aspecto nativa: **1:1**
Rangos de actualización pantalla soportados: **3840 Hz**
Profundidad de la escala de grises: **14 bits**
Vida útil de la fuente de luz: **?100000 h**
Densidad de píxeles: **9216 puntos/m²**
Peso y dimensiones
Peso: **24.50 kg**
Altura: **100 cm**
Ancho: **100 cm**
Profundidad: **9.8 cm**
Ancho del módulo: **50 cm**
Altura del módulo: **25 cm**
Control de energía

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**	
Voltaje de entrada AC: **200–240 V CA (±10%)**	
Consumo máximo de pantalla: **750 W/m²**	
Consumo promedio de pantalla: **260 W/m²**	
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10–95%**	
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 °C a 60 °C**	
Intervalo de temperatura operativa: **-20 °C a 50 °C**	
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10–80%**	
Diseño	
Montaje de pared: **Sí**	
Tipo de LED: **SMD2727**	
Grado de protección IP: **IP65 frontal, IP65 posterior**	
Método de conducción: **Corriente constante, escaneo 1/2**	
Mantenimiento frontal: **Sí**	
Mantenimiento trasero: **Sí**	
Sustentabilidad	
Certificación: **CE**	

Link: https://mcashop.mx/producto/725409/gabinete-led-para-videowall-dahua-technology-phgoa10-fc-smd2727-pitch-10mm-96-96-px-5500-nits-3840hz-ip65

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.