

Detector de Calor Dahua Technology Wisualarm DHI-HY-C136 Convencional A2R 62 °C 4 Hilos 24 V Blanco

Detector de Calor Dahua Technology Wisualarm DHI-HY-C136 Convencional A2R Umbral 62 °C ± 3 °C Alimentación 24 V CC Cobertura Hasta 150 m² LED Rojo Blanco

SKU: DHI-HY-C136

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Voltaje de entrada: **24 V CC**
Intervalo de temperatura operativa: **-10 a 50 °C**
Tecnología de conectividad: **Alámbrica, 4 hilos**
Tipo de montaje: **Techo**
Tipo de detector: **Detector de calor convencional A2R**
Punto de temperatura fijo: **62 °C ± 3 °C**
Máxima cobertura: **150 m² (altura inferior a 4 m), 80 m² (altura de 4 a 12 m)**

Aspectos destacados

El detector convencional Dahua DHI-HY-C136 utiliza un elemento térmico de clase A2R para detectar incrementos anormales de temperatura. Su umbral fijo es de 62 °C ± 3 °C y opera con alimentación de 24 V CC. Protege áreas de hasta 150 m² con alturas inferiores a 4 m y 80 m² entre 4 y 12 m. Se instala en techo, presenta indicador rojo de alarma y se integra en paneles contra incendio convencionales.

Especificaciones

Peso y dimensiones
Peso: **0.11 kg**
Altura: **4.63 cm**
Diámetro: **10 cm**
Control de energía
Voltaje de entrada: **24 V CC**
Corriente de reposo: **? 55 µA**
Corriente de alarma: **? 25 mA**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **? 95 % HR (sin condensación)**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 °C a +65 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-10 a 50 °C**
Características
Indicadores LED: **Rojo**
Tecnología de conectividad: **Alámbrica, 4 hilos**
Color del producto: **Blanco**
Tipo de montaje: **Techo**
Tipo de detector: **Detector de calor convencional A2R**
Punto de temperatura fijo: **62 °C ± 3 °C**
Máxima cobertura: **150 m² (altura inferior a 4 m), 80 m² (altura de 4 a 12 m)**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.