



Unidad de terminación Dahua Technology WisuAlarm DHI-HY-LD413A-P Detección lineal de calor Montaje en pared

Unidad de terminación Dahua Technology WisuAlarm DHI-HY-LD413A-P Cable detector de calor Adaptador DHI-HY-LD413A-I Protección IP66 Carcasa aluminio Montaje pared

SKU: DHI-HY-LD413A-P

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Compatibilidad: **DHI-HY-LD413A-I, DHI-HY-TSC-40DA-68-200**

Material de la cubierta: **Aluminio**

Tipo de montaje: **Pared**

Grado de protección IP: **IP66**

Tipo de producto: **Unidad de terminación**

Aspectos destacados

La unidad de terminación Dahua Technology WisuAlarm DHI-HY-LD413A-P forma parte de un sistema de detección lineal de calor por cable. Trabaja junto con el adaptador DHI-HY-LD413A-I y el cable detector DHI-HY-TSC-40DA-68-200. La carcasa de aluminio con protección IP66 admite instalación en pared y cuenta con certificación UL. Funciona como elemento terminal del circuito de detección.

Especificaciones

Peso y dimensiones
Peso: 0.35 kg
Altura: 12.7 cm
Ancho: 8.5 cm
Profundidad: 5.8 cm
Características
Certificación: UL
Compatibilidad: DHI-HY-LD413A-I, DHI-HY-TSC-40DA-68-200
Fácil instalación: Sí
Material de la cubierta: Aluminio
Tipo de montaje: Pared
Grado de protección IP: IP66
Tipo de producto: Unidad de terminación

Link: <https://mca shop.mx/producto/725449/unidad-de-terminacion-dahua-technology-wisualarm-dhi-hy-lid413a-p-deteccion-lineal-de-calor-montaje-en-pared>