

Barrera Vehicular Dahua Technology DHI-IPMECD-2067 Sin Brazo Compatible Cilíndrico 3–4m Izquierda y Derecha Motor CC sin Escobillas 1.2–4s 6 Millones de Ciclos RS-485 100–264V CA IP54

Barrera Vehicular Dahua Technology DHI-IPMECD-2067 Brazos Compatibles Cilíndricos 3–4m Dirección Izquierda y Derecha Motor CC sin Escobillas Maniobra 1.2–4s Vida Útil 6 Millones de Ciclos Protección IP54

SKU: DHI-IPMECD-2067

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Cantidad de puertos RS-485: **1**
Voltaje: **100–264 V CA**
Intervalo de temperatura operativa: **-40 °C a +70 °C**
Materiales: **Acero laminado en frío**
Tipo de Motor: **CC sin escobillas**
Cantidad de ciclos: **6 000 000 ciclos**
Grado de protección IP: **IP54**
Compatible con: **Brazos cilíndricos de 3 a 4 m**
Tipo de producto: **Barrera vehicular para brazo cilíndrico**
Dirección de la pluma: **Izquierda, derecha**
Rango de velocidad de subida/bajada: **1.2–4 s**

Aspectos destacados

La barrera Dahua Technology DHI-IPMECD-2067 controla entradas y salidas de vehículos con motor CC sin escobillas y mecanismo sin resortes. Acepta brazos cilíndricos de 3 a 4 m no incluidos, con funcionamiento reversible a izquierda o derecha y maniobras de 1.2 a 4 s. Integra interfaz RS-485, control remoto y admite sensores de radar, lazo e infrarrojos. Tiene gabinete IP54 y alimentación de 100 a 264 V CA.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos RS-485: **1**
Peso y dimensiones
Peso: **37.60 kg**
Altura: **97.8 cm**
Ancho: **26 cm**
Profundidad: **34 cm**
Control de energía
Voltaje: **100–264 V CA**
Consumo de potencia (W): **<360 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10%–90% HR, sin condensación**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 °C a +70 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-40 °C a +70 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10%–90% HR, sin condensación**

Empaquetado de datos
Peso del paquete: **43.20 kg**
Largo del paquete: **105.8 cm**
Alto del paquete: **42.5 cm**
Ancho del paquete: **37.5 cm**
Características
Materiales: **Acero laminado en frío**
Tipo de Motor: **CC sin escobillas**
Cantidad de ciclos: **6 000 000 ciclos**
Grado de protección IP: **IP54**
Compatible con: **Brazos cilíndricos de 3 a 4 m**
Tipo de producto: **Barrera vehicular para brazo cilíndrico**
Dirección de la pluma: **Izquierda, derecha**
Rango de velocidad de subida/bajada: **1.2–4 s**

Link: https://mcashop.mx/producto/725516/barrera-vehicular-dahua-technology-dhi-ipmecd-2067-sin-brazo-compatible-cilindrico-3-4m-izquierda-y-derecha-motor-cc-sin-escobillas-12-4s-6-millones-de-ciclos-rs-485-100-264v-ca-ip54

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.