

Barrera Vehicular Dahua Technology DHI-IPMECD-1062-LED Sin Brazo Compatible Recto Telescópico 2.7–4.5m Izquierda y Derecha Motor CC sin Escobillas 2–6s 3.5 Millones de Ciclos RS-485 100–264V CA IP54

Barrera Vehicular Dahua Technology DHI-IPMECD-1062-LED Brazos Compatibles Rectos Telescópicos 2.7–4.5m Dirección Izquierda y Derecha Motor CC sin Escobillas Maniobra 2–6s Vida Útil 3.5 Millones de Ciclos IP54

SKU: DHI-IPMECD-1062-LED

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Cantidad de puertos RS-485: **1**
Voltaje: **100–264 V CA**
Intervalo de temperatura operativa: **-35 °C a +65 °C**
Materiales: **Acero laminado en frío**
Tipo de Motor: **CC sin escobillas**
Cantidad de ciclos: **3 500 000 ciclos**
Grado de protección IP: **IP54**
Tipo de producto: **Barrera vehicular sin resorte**
Compatible con: **Brazos rectos y telescópicos de 2.7 a 4.5 m**
Dirección de la pluma: **Izquierda, derecha**
Rango de velocidad de subida/bajada: **2–6 s**

Aspectos destacados

La barrera Dahua Technology DHI-IPMECD-1062-LED para accesos vehiculares usa motor CC sin escobillas con mecanismo sin resortes. Admite brazos rectos y telescópicos de 2.7 a 4.5 m, no incluidos, y permite seleccionar orientación izquierda o derecha. Su maniobra toma de 2 a 6 s. Cuenta con interfaz RS-485, control remoto y compatibilidad con sensores de radar, lazo e infrarrojos. Incorpora carcasa IP54.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos RS-485: **1**
Peso y dimensiones
Peso: **25.10 kg**
Altura: **94 cm**
Ancho: **20 cm**
Profundidad: **28.5 cm**
Control de energía
Voltaje: **100–264 V CA**
Consumo de potencia (W): **<210 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10%–90% HR, sin condensación**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-35 °C a +65 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-35 °C a +65 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10%–90% HR, sin condensación**

Empaquetado de datos
Peso del paquete: **30.50 kg**
Largo del paquete: **102 cm**
Alto del paquete: **38.5 cm**
Ancho del paquete: **32 cm**
Características
Materiales: **Acero laminado en frío**
Tipo de Motor: **CC sin escobillas**
Cantidad de ciclos: **3 500 000 ciclos**
Grado de protección IP: **IP54**
Tipo de producto: **Barrera vehicular sin resorte**
Compatible con: **Brazos rectos y telescópicos de 2.7 a 4.5 m**
Dirección de la pluma: **Izquierda, derecha**
Rango de velocidad de subida/bajada: **2–6 s**

Link: https://mcashop.mx/producto/725528/barrera-vehicular-dahua-technology-dhi-ipmecd-1062-led-sin-brazo-compatible-recto-telescopico-27-45m-izquierda-y-derecha-motor-cc-sin-escobillas-2-6s-35-millones-de-ciclos-rs-485-100-264v-ca-ip54

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.