

Grabador NVR Dahua Technology WizSense DHI-NVR5864-16P-EI2 64 Canales IP 32MP 16 PoE 150W 8 HDD RAID 0 1 5 6 10 Detección Facial 2U

Grabador NVR Dahua Technology WizSense DHI-NVR5864-16P-EI2 Canales IP 64 Resolución 32MP Puertos PoE 16 Potencia 150W Discos 8 HDD RAID 0 1 5 6 10

SKU: DHI-NVR5864-16P-EI2

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Capacidad del HDD: **Hasta 26 TB por unidad**
Interfaz del HDD: **SATA**
Niveles RAID: **0, 1, 5, 6, 10**
Cantidad de HDD soportados: **8**
Compatibilidad con RAID: **Sí**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Cantidad de puertos HDMI: **2**
Velocidad de transferencia LAN: **10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **16**
Salida HDMI disponible: **Sí**
Máxima resolución: **32 MP**
Canales de entrada de vídeo: **64**

Aspectos destacados

El NVR Dahua DHI-NVR5864-16P-EI2 centraliza 64 canales IP con video de hasta 32 MP. Incluye 16 puertos PoE con presupuesto de 150 W para cámaras compatibles, ocho bahías para discos SATA y RAID 0, 1, 5, 6 y 10. Dispone de detección de rostros, conteo de personas y compresión Smart H.265+. Su ancho de banda alcanza 448 Mbps sin IA o 200 Mbps al activarla. Incorpora dos HDMI y dos VGA en un chasis de rack 2U.

Especificaciones

Procesador
Procesador incorporado: **Sí**
Procesador: **Procesador de grado industrial**
Disco duro
Capacidad del HDD: **Hasta 26 TB por unidad**
Interfaz del HDD: **SATA**
Niveles RAID: **0, 1, 5, 6, 10**
Cantidad de HDD soportados: **8**
Compatibilidad con RAID: **Sí**
Requisitos del sistema
Navegador compatible: **Chrome, Internet Explorer, Safari, Edge, Firefox**
Sistemas operativos móviles soportados: **iOS, Android**
Puertos e Interfaces

Protocolos de red compatibles: **HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, FTP, DDNS, SNMP, P2P, iSCSI, RTMP**
Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**
Cantidad de puertos USB 2.0: **2**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Cantidad de puertos eSATA: **1**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Cantidad de puertos RS-232: **1**
Cantidad de puertos HDMI: **2**
Velocidad de transferencia LAN: **10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps**
Interfaz RS-232 disponible: **Sí**
Cantidad de puertos RS-485: **1**
Cantidad de puertos SATA internos: **8**
Puertos de salida VGA (D-Sub): **2**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **16**
Entradas RCA de sonido: **1**
Salidas RCA de sonido: **2**
Salida HDMI disponible: **Sí**
Cantidad de puertos USB-A 3.2 Gen 1: **2**
Peso y dimensiones
Peso: **6.63 kg**
Altura: **9.49 cm**
Ancho: **44 cm**
Profundidad: **45.84 cm**
Control de energía
Consumo energético: **Hasta 13 W (sin HDD)**
Frecuencia de entrada AC: **50 Hz, 60 Hz**
Voltaje de entrada AC: **100 a 240 V**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **150 W**
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **25.5 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 a 93% HR (sin condensación)**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-10 a 55 °C**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **9.22 kg**
Largo del paquete: **57 cm**
Alto del paquete: **22.6 cm**
Ancho del paquete: **57 cm**
Desempeño
Máxima resolución: **32 MP**
Modo de grabación: **General, detección de movimiento, inteligente, alarma, POS**

Sistema operativo instalado: **Linux integrado**	
Codecs de audio: **G.711a, G.711u, PCM, G.726**	
Codecs de vídeo: **Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG**	
Detección de movimiento en video disponible: **Sí**	
Detector de rostro: **Sí**	
Resoluciones soportadas: **32 MP, 24 MP, 16 MP, 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, 960p, D1, CIF, QCIF**	
Detección de perdida de video: **Sí**	
Función de copia de seguridad: **Sí**	
Canales de entrada de vídeo: **64**	
Cantidad de canales de entrada de alarma: **16**	
Cantidad de canales de salida de alarma: **8**	
Cantidad de canales reproducidos simultáneamente: **16**	
Recuento de personas: **Sí**	
Ancho de banda de entrada: **448 Mbps (IA desactivada), 200 Mbps (IA activada)**	
Ancho de banda de salida: **448 Mbps (IA desactivada), 200 Mbps (IA activada)**	
Características	
Certificación: **CE-EMC, CE-LVD**	
Capacidad del rack: **2 U**	

Link: https://mcashop.mx/producto/725592/grabador-nvr-dahua-technology-wizsense-dhi-nvr5864-16p-ei2-64-canales-ip-32mp-16-poe-150w-8-hdd-raid-0-1-5-6-10-deteccion-facial-2u

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.