

Switch PoE Dahua Technology DH-CHS4206-4ET-90 4.8 Gbps 4 Puertos RJ-45 Fast Ethernet 90 W 2 SFP

Switch PoE Dahua Technology DH-CHS4206-4ET-90 4 Puertos Fast Ethernet 2 SFP Gigabit Presupuesto 90 W Conmutación 4.8 Gbps Carril DIN

SKU: DH-CHS4206-4ET-90

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100 Mbps)**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **4**
Capacidad de conmutación: **4.8 Gbps**
Rango de reenvío: **3.57 Mpps**
Capa del interruptor: **Capa 2**
Administración basada en web: **Sí**
Tipo de interruptor: **Administrable**
Gestión en la nube disponible: **Sí**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **4**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **90 W**

Aspectos destacados

El switch Dahua DH-CHS4206-4ET-90 cuenta con cuatro puertos PoE Fast Ethernet y dos ranuras SFP Gigabit de enlace ascendente. Su presupuesto de 90 W permite entregar hasta 90 W en el primer puerto. Admite gestión web y en la nube, VLAN, transmisión extendida hasta 250 m y alimentación dual de corriente continua. El chasis metálico con protección IP30 se monta en carril DIN.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos SFP/SFP+: **2**
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): **4**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100 Mbps)**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **4**
Cantidad de puertos de enlace ascendente: **2**
Cantidad de puertos de enlace ascendente de fibra: **2**
Peso y dimensiones
Peso: **0.32 kg**
Altura: **3 cm**
Ancho: **11.04 cm**
Profundidad: **15.43 cm**
Control de energía
Consumo energético: **1.3 W (en reposo)**
Fuente de energía: **Corriente continua, alimentación dual**
Corriente de entrada: **1.69-2 A**
Voltaje de entrada DC: **48-57 V**
Consumo máximo de energía: **92.7 W**

Fuente de alimentación incluida: **Sí**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 a 90% HR (sin condensación)**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 a 85 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-30 a 65 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 a 95% HR (sin condensación)**
Protocolos
Protocolos soportados: **LLDP, DHCP Client**
Red
Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q**
Soporte de control de flujo: **Sí**
Espejeo de puertos: **Sí**
Control de transmisión de tormentas: **Sí**
Cantidad de VLANs: **32**
Soporte VLAN: **Sí**
Auto-negociación: **Sí**
Transmisión de datos
Tabla de direcciones MAC: **8192 entradas**
Capacidad de conmutación: **4.8 Gbps**
Rango de reenvío: **3.57 Mpps**
Memoria intermedia de paquetes: **4 Mbit**
Marcos jumbo: **9216 bytes**
Empaquetado de datos
Dimensiones del empaque (ancho × largo × alto): **23.9 × 26.6 × 7.7 cm**
Peso del paquete: **0.87 kg**
Adaptador AC incluido: **Sí**
Bloque terminal incluido: **Sí**
Certificados
Certificación: **CE**
Características de administración
Capa del interruptor: **Capa 2**
Administración basada en web: **Sí**
Tipo de interruptor: **Administrable**
Gestión en la nube disponible: **Sí**
Contenido del empaque
Cables incluidos: **Cable de alimentación**
Manual de usuario incluido: **Sí**
Fibra óptica
Distancia de transmisión (máx.): **250 m (PoE a 10 Mbps)**
Otras características
Puertos de entrada y salida (E/S): **4 × RJ-45 10/100 Mbps PoE, 2 × SFP 1000 Mbps**
Plataforma de gestión: **DoLynk Care**

Diseño
Indicadores LED: **Alimentación, enlace, actividad, PoE**
Botón de restauración disponible: **Sí**
Material de la cubierta: **Hierro**
Grado de protección IP: **IP30**
Montaje en carril DIN: **Sí**
Código IK: **IK06**
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **4**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **90 W**
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **Puerto 1 hasta 90 W, puertos 2 a 4 hasta 30 W**
Tipo de alimentación a través de Ethernet (PoE) compatible: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, Hi-PoE**
Desempeño
Tiempo medio entre fallos: **1852444.63 horas**
Memoria Flash: **2 MB**
Sin ventilador: **Sí**

Link: https://mcashop.mx/producto/725624/switch-poe-dahua-technology-dh-chs4206-4et-90-48-gbps-4-puertos-rj-45-fast-ethernet-90-w-2-sfp

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.