



## Dahua Technology DHI-MNVR4208-GFWI + DH-IPC-HDBW3231FN-M + MC-PF3-B3-4 Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology DHI-MNVR4208-GFWI + DH-IPC-HDBW3231FN-M + MC-PF3-B3-4, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B EN50155(Environment), Techo/pared/Tubo, Negro, Blanco

SKU: DAHUA PAQUETE IP MÓVIL

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Tipo de sensor: **CMOS**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Peso: **330 g**

Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

El paquete de videovigilancia móvil Dahua es una solución integral diseñada para seguridad en transporte y monitoreo vehicular. Incluye el NVR móvil MNVR4208-GFWI de 8 canales con puertos PoE, que incorpora funciones avanzadas de Inteligencia Artificial como DSM (monitoreo del conductor), reconocimiento facial y ANPR (reconocimiento de placas), además de conectividad GPS, WiFi y 4G para monitoreo en tiempo real y soporte para dos discos duros de 2.5".

El paquete también integra la cámara domo móvil HDBW3231FN-M de 2 MP, con lente de 2.8 mm, 110° de ángulo de visión, micrófono integrado, visión nocturna IR de hasta 23 m y tecnología WDR real para imágenes claras en diferentes condiciones de iluminación. Además, incluye el cable de alimentación MC-PF3-B3-4, diseñado para DVR móviles, con fusible integrado para protección contra sobrecargas y cortocircuitos.

Gracias a su diseño robusto y compatibilidad entre componentes, este paquete ofrece una solución eficiente y confiable para flotas de transporte y sistemas de videovigilancia móvil.

### Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>

Modo día / noche: **Si**Certificación: **CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B EN50155(Environment)****Diseño**Factor de forma: **Domo**Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**Color del producto: **Negro, Blanco**Material de la cubierta: **Metal**Grado de protección IP: **IP67**Código IK: **IK10****Cámara fotográfica**Control de desplazamiento de la cámara: **Si**Control de inclinación de la cámara: **Si**Iluminación mínima: **0.001 Lux**Ángulo de rotación: **360°**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **110°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **58°**Ángulo de inclinación: **0 - 80°**Rango de paneo: **-30 - 30°**Balance de blancos: **Auto, Manual**Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual****Sensor de la imagen**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS**Número de píxeles efectivos (A x V): **1920 x 1080 Píxeles****Sistema de lentes**Capacidad de zoom: **Si**Zoom digital: **16x**Intervalo de longitud focal: **2.8 mm**Apertura máxima: **2.1**Distancia más cercana de enfoque: **0.6 m****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **23 m**Tipo de LED: **IR**Número de LEDs de iluminación: **10****Vídeo**Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**Total de megapíxeles: **2 MP**Formatos de compresión de vídeo: **H.264H, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**

Rango de bits: **16Kbps - 10240Kbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Smart IR: **Si**

### Audio

Relación señal/ruido (SNR): **50 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Codecs de voz: **AAC, G.711Mu, G.711a**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;S NMP;TLS**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

### Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB**

Memoria interna (MB): **256 MB**

Capacidad de ROM: **32 MB**

### Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Espejo: **Si**

### Características de administración

Navegador web: **Si**

Programación de gestión: **Smart PSS, DSS, DMSS**

### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Voltaje de salida DC: **12**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

### Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

### Peso y dimensiones

Ancho: **106 mm**

Altura: **50.3 mm**

Peso: **330 g**

### Empaquetado de datos

Peso del paquete: **460 g**

### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/725696/dahua-technology-dhi-mnvr4208-gfwi-dh-ipc-hdbw3231fn-m-mc-pf3-b3-4-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techoparedtubo>