

Extensor de Red Dahua Technology PFT1300 PoE Pasivo 3 Puertos RJ-45 Fast Ethernet 10/100 Mbps 300 m en Cascada

Extensor de Red Dahua Technology PFT1300 PoE Pasivo 3 Puertos RJ-45 2 Salidas PoE Fast Ethernet 10/100 Mbps Alcance 300 m con PFT1200 Montaje en Carril DIN

SKU: DH-PFT1300

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **3**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **3**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tecnología de cableado: **10/100BASE-T**
Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Fast Ethernet (10/100 Mbps)**
Tipo de montaje: **Carril DIN, interior de caja de conexiones**
Velocidad de transferencia LAN: **10 Mbps, 100 Mbps**
Tipos de cable soportados: **Cat5, Cat5e, Cat6**
Distancia de transferencia máxima: **300 m (con PFT1200 y dos extensores en cascada)**
Tipo de producto: **Extensor PoE pasivo**

Aspectos destacados

El Dahua PFT1300 prolonga enlaces Ethernet y distribuye alimentación PoE a cámaras IP con una entrada RJ-45 y dos salidas: una para cámara y otra para un extensor adicional. Opera a 10/100 Mbps con cable Cat5, Cat5e o Cat6 y es compatible con IEEE 802.3af/at. Junto con el PFT1200 y dos extensores en cascada puede cubrir hasta 300 m. Se instala en carril DIN o dentro de una caja de conexiones y funciona entre -30 y 65 °C.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **3**
Puertos de entrada RJ-45: **1**
Puertos de salida RJ-45: **2**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **3**
Peso y dimensiones
Peso: **0.06 kg**
Altura: **2.3 cm**
Ancho: **7.9 cm**
Profundidad: **5.2 cm**
Control de energía
Consumo energético: **?3 W**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 a 90% HR**
Intervalo de temperatura operativa: **-30 a 65 °C**
Red

Tecnología de cableado: **10/100BASE-T**	
Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**	
Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Fast Ethernet (10/100 Mbps)**	
Diseño	
Indicadores LED: **Enlace (amarillo), actividad (verde)**	
Tipo de montaje: **Carril DIN, interior de caja de conexiones**	
Desempeño	
Velocidad de transferencia LAN: **10 Mbps, 100 Mbps**	
Tipos de cable soportados: **Cat5, Cat5e, Cat6**	
Distancia de transferencia máxima: **300 m (con PFT1200 y dos extensores en cascada)**	
Tipo de producto: **Extensor PoE pasivo**	

Link: https://mcashop.mx/producto/725739/extensor-de-red-dahua-technology-pft1300-poe-pasivo-3-puertos-rj-45-fast-ethernet-10100-mbps-300-m-en-cascada

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.