

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-SD52C225-HC-LA HDCVI Domo PTZ 2 MP 4.8–120 mm Zoom óptico 25× 24 V CC IK10

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-SD52C225-HC-LA Resolución 2 MP Lente 4.8–120 mm Zoom óptico 25× WDR 120 dB Giro continuo 360° Protección IK10

SKU: DH-SD52C225-HC-LA

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Zoom óptico: **25×**
Intervalo de longitud focal: **4.8–120 mm**
Tipo de alimentación: **24 V CC, 2.5 A ±25 %**
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Factor de forma: **Domo PTZ**
Tipo de montaje: **Empotrado en techo (opcional)**
Colocación compatible: **Interior, exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **120 dB**
Tipo de producto: **Cámara HDCVI domo PTZ**

Aspectos destacados

La cámara domo PTZ HDCVI Dahua Technology registra imágenes de 1920 × 1080 píxeles con óptica de 4.8 a 120 mm. Su zoom óptico de 25× y giro horizontal continuo de 360° permiten supervisar zonas distantes. Incluye WDR de 120 dB, reducción de ruido 2D y 3D y control RS-485. Dispone de entradas y salida de alarma, alimentación de 24 V CC y protección IK10 frente a impactos.

Especificaciones

Audio
Codecs de audio: **G.711a, G.711Mu**
Canales de entrada de audio: **1**
Puertos e Interfaces
Interfaz de comunicación: **BNC, RS-485**
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**
Cantidad de puertos RS-485: **1**
Sistema de lentes
Zoom digital: **16×**
Zoom óptico: **25×**
Enfoque: **Sí**
Intervalo de longitud focal: **4.8–120 mm**
Ajustes de enfoque: **Automático, semiautomático, manual**
Distancia más cercana de enfoque: **0.1–1.5 m**
Apertura máxima: **F1.6–F3.5**
Distancia de observación: **654 m**
Distancia de detección: **1655 m**
Distancia de reconocimiento: **331 m**

Distancia de identificación: **165 m**
Peso y dimensiones
Peso: **2.20 kg**
Altura: **17.66 cm**
Diámetro: **19.8 cm**
Control de energía
Consumo energético: **9.35 W**
Tipo de alimentación: **24 V CC, 2.5 A ±25 %**
Consumo máximo de energía: **12.5 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **?95 %**
Intervalo de temperatura operativa: **-30 °C a 60 °C**
Vídeo
Señal analógica: **HDCVI, TVI, AHD, CVBS**
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles**
Velocidad de cuadro: **25 fps (1080p), 25/50 fps (720p)**
Ángulos de rotación de imágenes: **0°, 180°**
Formatos gráficos soportados: **1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 704 × 480**
Total de megapixeles: **2 MP**
Compensación de contraluz (BLC): **Sí**
Tipo de control de ganancia: **Automático, manual**
Compensación de luces altas (HLC): **Sí**
Tecnología de reducción de ruido: **2D NR, 3D NR**
Velocidades en baudios: **1200–9600 bps**
Medios de almacenaje
Capacidad de ROM: **16 MB**
Capacidad de RAM: **256 MB**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **3.70 kg**
Seguridad
Distancia de detección: **1655 m**
Cantidad de canales de entrada de alarma: **2**
Cantidad de canales de salida de alarma: **1**
Sensor de la imagen
Tipo de sensor: **STARVIS CMOS**
Tamaño del sensor óptico: **1/2.8 pulgadas**
Escaneado progresivo: **Sí**
Cámara fotográfica
Balance de blancos: **Automático, interior, exterior, seguimiento, manual, lámpara de sodio, natural, lámpara de calle**
Velocidad de obturador: **1/3 s – 1/100000 s**
Iluminación mínima: **0.005 lux (color), 0.0005 lux (B/N)**
Ángulo de inclinación: **0°–90°**

Rango de paneo: **0°–360° continuo**
Cantidad de programas preestablecidos: **300**
Velocidad de panorámica prefijada: **500°/s**
Velocidad de preselección de la inclinación: **500°/s**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **2.8°–58.5°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **1.5°–33.2°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **3.2°–67.5°**
Velocidad de giro manual: **0.1–350°/s**
Velocidad de inclinación manual: **0.1–250°/s**
Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **24**
Contenido del empaque
Adaptador AC incluido: **Sí**
Diseño
Factor de forma: **Domo PTZ**
Tipo de montaje: **Empotrado en techo (opcional)**
Funciones de protección: **Resistencia a impactos, protección contra sobretensiones, protección contra descargas atmosféricas de 6 kV**
Código IK: **IK10**
Desempeño
Certificación: **CE, FCC, UL**
Conectar y usar (Plug and Play): **Sí**
Tecnología de conectividad: **Alámbrica**
Colocación compatible: **Interior, exterior**
Control PTZ disponible: **Sí**
Tour de la grabación: **8 recorridos de hasta 32 posiciones preestablecidas**
Amplio rango dinámico (WDR): **120 dB**
Modo día/noche: **Sí**
Tipo de producto: **Cámara HDCVI domo PTZ**
Modo panorámico automático: **Sí**
Modo de patrulla automático: **Sí**
Modos PTZ: **Posiciones preestablecidas, recorridos, patrones, barrido**
Protocolos PTZ: **DH-SD, Pelco-P, Pelco-D**

Link: https://mcashop.mx/producto/725942/camara-de-vigilancia-dahua-technology-dh-sd52c225-hc-la-hdcvi-domo-ptz-2-mp-48-120-mm-zoom-optico-25-24-v-cc-ik10

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.