

# Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-HAC-HFW1200RN-Z-2712-S6 HDCVI Bullet 2 MP 2.7–12 mm IR 80 m 12 V CC IP67

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-HAC-HFW1200RN-Z-2712-S6 Resolución 2 MP Lente motorizado 2.7–12 mm Infrarrojos 80 m Señal HDCVI TVI AHD CVBS Protección IP67

SKU: DH-HAC-HFW1200RN-Z-2712-S6

## Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Intervalo de longitud focal: **2.7–12 mm**
Tipo de alimentación: **12 V CC ±30 %**
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Factor de forma: **Bullet**
Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **80 m**
Colocación compatible: **Interior, exterior**
Tipo de producto: **Cámara HDCVI Bullet varifocal motorizada**

## Aspectos destacados

La cámara Bullet HDCVI Dahua Technology registra imágenes de 1920 × 1080 píxeles a 30 fps con lente motorizada de 2.7 a 12 mm. El ángulo ajustable de 28.3° a 98.2° permite vigilar accesos. Los infrarrojos alcanzan 80 m de noche. Integra DWDR, reducción de ruido 3D NR y conexión BNC con señales HDCVI, CVBS, AHD o TVI. Funciona a 12 V CC y cuenta con carcasa metálica IP67.

## Especificaciones

| |
|---|
| **Audio** |
| Relación señal/ruido (SNR): **>65 dB** |
| **Puertos e Interfaces** |
| Interfaz de comunicación: **BNC** |
| Cantidad de puertos de salida BNC: **1** |
| **Sistema de lentes** |
| Enfoque: **No** |
| Intervalo de longitud focal: **2.7–12 mm** |
| Distancia más cercana de enfoque: **0.8 m** |
| Apertura máxima: **F1.6** |
| Distancia de detección (angular): **47.4 m** |
| Distancia de detección (tele): **155.6 m** |
| Distancia de observación (angular): **18.9 m** |
| Distancia de observación (tele): **62.2 m** |
| Distancia de reconocimiento (angular): **9.5 m** |
| Distancia de reconocimiento (tele): **31.1 m** |
| Distancia de identificación (angular): **4.7 m** |

| |
|---|
| Distancia de identificación (tele): **15.6 m** |
| **Peso y dimensiones** |
| Peso: **0.55 kg** |
| Altura: **9.04 cm** |
| Ancho: **9.04 cm** |
| Profundidad: **20.96 cm** |
| **Control de energía** |
| Tipo de alimentación: **12 V CC ±30 %** |
| Consumo máximo de energía: **9.4 W** |
| **Condiciones ambientales** |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **<95 % sin condensación** |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 °C a 60 °C** |
| Intervalo de temperatura operativa: **-30 °C a 60 °C** |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **<95 % sin condensación** |
| **Vídeo** |
| Señal analógica: **HDCVI, CVBS, AHD, TVI** |
| Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles** |
| Velocidad de cuadro: **30 fps (NTSC)** |
| Formatos gráficos soportados: **1920 × 1080, 960 × 480** |
| Control automático de ganancia: **Sí** |
| Total de megapixeles: **2 MP** |
| Compensación de contraluz (BLC): **Sí** |
| Compensación de luces altas (HLC): **Sí** |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Sí** |
| 3D NR (Reducción de ruido 3D): **Sí** |
| Smart IR: **Sí** |
| **Empaquetado de datos** |
| Peso del paquete: **0.76 kg** |
| **Seguridad** |
| Espejo: **Sí** |
| **Sensor de la imagen** |
| Tipo de sensor: **CMOS** |
| Escaneado progresivo: **Sí** |
| **Cámara fotográfica** |
| Balance de blancos: **Automático, por área** |
| Velocidad de obturador: **1/30 s – 1/100000 s** |
| Iluminación mínima: **0.01 lux (color), 0.001 lux (B/N)** |
| Ángulo de inclinación: **0°–90°** |
| Ángulo de rotación: **0°–360°** |
| Rango de paneo: **0°–360°** |
| Ángulo de visión horizontal del objetivo: **28.3°–98.2°** |
| Ángulo de visión vertical del objetivo: **15.8°–51.9°** |

| |
|---|
| Ángulo de visión diagonal de la lente: **32.1°–116.7°** |
| Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8** |
| **Diseño** |
| Factor de forma: **Bullet** |
| Material de la cubierta: **Metal** |
| Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical** |
| Grado de protección IP: **IP67** |
| Funciones de protección: **Resistencia al polvo, resistencia al agua** |
| Resistente a la intemperie: **Sí** |
| **Visión nocturna** |
| Tipo de LED: **Infrarrojo** |
| Visión nocturna: **Sí** |
| Cantidad de LEDs de iluminación: **4** |
| Distancia de visión nocturna: **80 m** |
| **Desempeño** |
| Certificación: **CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC EN 55032, CE-EMC EN 55035, FCC Parte 15 Subparte B, UL 62368-1** |
| Conectar y usar (Plug and Play): **Sí** |
| Tecnología de conectividad: **Alámbrica** |
| Colocación compatible: **Interior, exterior** |
| Modo día/noche: **Automático (ICR), color, blanco y negro** |
| Tipo de producto: **Cámara HDCVI Bullet varifocal motorizada** |

Link: https://mcashop.mx/producto/726001/camara-de-vigilancia-dahua-technology-dh-hac-hfw1200rn-z-2712-s6-hdcvi-bullet-2-mp-27-12-mm-ir-80-m-12-v-cc-ip67

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.