

# Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-HAC-T2A51N-U HDCVI Domo Eyeball 5 MP 2.8 mm IR 30 m 12 V CC IP67

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-HAC-T2A51N-U Resolución 5 MP Lente 2.8 mm Infrarrojos 30 m Ángulo horizontal 106° Señal HDCVI AHD TVI CVBS Protección IP67

SKU: DH-HAC-T2A51N-U

## Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Tipo de alimentación: **12 V CC ±30 %**
Máxima resolución: **2880 × 1620 píxeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
Factor de forma: **Domo Eyeball**
Tipo de montaje: **Pared, techo, poste vertical**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Colocación compatible: **Interior, exterior**
Tipo de producto: **Cámara HDCVI domo de lente fija**

## Aspectos destacados

La cámara HDCVI domo Dahua Technology utiliza lente de 2.8 mm y registra vídeo de hasta 2880 × 1620 píxeles. Su campo horizontal de 106° cubre accesos. Sus infrarrojos alcanzan 30 m. Incorpora DWDR y reducción de ruido 2D en escenas con contrastes. Se conecta por BNC mediante señales HDCVI, AHD, TVI o CVBS y funciona a 12 V CC. Su carcasa metálica IP67 admite montaje en pared, techo o poste.

## Especificaciones

| |
|---|
| **Audio** |
| Relación señal/ruido (SNR): **>65 dB** |
| **Puertos e Interfaces** |
| Interfaz de comunicación: **BNC** |
| Cantidad de puertos de salida BNC: **1** |
| **Sistema de lentes** |
| Distancia más cercana de enfoque: **1 m** |
| Apertura máxima: **F2.0** |
| Distancia focal fija: **2.8 mm** |
| Distancia de observación: **26.4 m** |
| Distancia de detección: **66 m** |
| Distancia de reconocimiento: **13.2 m** |
| Distancia de identificación: **6.6 m** |
| **Peso y dimensiones** |
| Peso: **0.30 kg** |
| Altura: **7.79 cm** |
| Diámetro: **9.4 cm** |
| **Control de energía** |

| | |
|---|---|
| Tipo de alimentación: | **12 V CC ±30 %** |
| Consumo máximo de energía: | **3.7 W** |
| **Condiciones ambientales** | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | **<95 % sin condensación** |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | **-40 °C a 60 °C** |
| Intervalo de temperatura operativa: | **-40 °C a 60 °C** |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | **<95 % sin condensación** |
| **Vídeo** | |
| Señal analógica: | **HDCVI, AHD, TVI, CVBS** |
| Máxima resolución: | **2880 × 1620 píxeles** |
| Velocidad de cuadro: | **25/10 fps (5 MP), 30 fps (4 MP), 30 fps (1080p)** |
| Formatos gráficos soportados: | **2880 × 1620, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 960 × 480** |
| Total de megapixeles: | **5 MP** |
| Compensación de contraluz (BLC): | **Sí** |
| Tipo de control de ganancia: | **Automático, manual** |
| Compensación de luces altas (HLC): | **Sí** |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): | **Sí** |
| Smart IR: | **Sí** |
| Tecnología de reducción de ruido: | **2D NR** |
| **Empaquetado de datos** | |
| Peso del paquete: | **0.36 kg** |
| **Seguridad** | |
| Espejo: | **Sí** |
| Distancia de detección: | **66 m** |
| **Sensor de la imagen** | |
| Tipo de sensor: | **CMOS** |
| Escaneado progresivo: | **Sí** |
| **Cámara fotográfica** | |
| Balance de blancos: | **Automático, por área** |
| Velocidad de obturador: | **1/30 s – 1/100000 s** |
| Iluminación mínima: | **0.02 lux (color), 0.002 lux (B/N)** |
| Ángulo de inclinación: | **0°–78°** |
| Ángulo de rotación: | **0°–360°** |
| Rango de paneo: | **0°–360°** |
| Ángulo de visión horizontal del objetivo: | **106°** |
| Ángulo de visión vertical del objetivo: | **56°** |
| Ángulo de visión diagonal de la lente: | **125°** |
| Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: | **8** |
| **Diseño** | |
| Factor de forma: | **Domo Eyeball** |
| Material de la cubierta: | **Metal** |
| Tipo de montaje: | **Pared, techo, poste vertical** |

| |
|---|
| Grado de protección IP: **IP67** |
| Funciones de protección: **Resistencia al polvo, resistencia al agua** |
| Resistente a la intemperie: **Sí** |
| **Visión nocturna** |
| Tipo de LED: **Infrarrojo** |
| Visión nocturna: **Sí** |
| Cantidad de LEDs de iluminación: **3** |
| Distancia de visión nocturna: **30 m** |
| **Desempeño** |
| Certificación: **CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC EN 55032, EN 55035** |
| Conectar y usar (Plug and Play): **Sí** |
| Tecnología de conectividad: **Alámbrica** |
| Colocación compatible: **Interior, exterior** |
| Modo día/noche: **Automático (ICR), color, blanco y negro** |
| Tipo de producto: **Cámara HDCVI domo de lente fija** |
| Filtro de corte infrarrojo (IR) disponible: **Sí** |
| **Características** |
| Garantía: **1 año** |

Link: https://mcashop.mx/producto/726037/camara-de-vigilancia-dahua-technology-dh-hac-t2a51n-u-hdcvi-domo-eyeball-5-mp-28-mm-ir-30-m-12-v-cc-ip67

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.