

Switch Dahua Technology DH-S3016-16GT 32 Gbps 16 Puertos RJ-45 Gigabit

Switch Dahua Technology DH-S3016-16GT 16 Puertos Gigabit 10/100/1000 Mbps Conmutación 32 Gbps Reenvío 23.808 Mpps Capa 2 No Administrable

SKU: DH-S3016-16GT

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T)**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **16**
Capacidad de conmutación: **32 Gbps**
Rango de reenvío: **23.808 Mpps**
Capa del interruptor: **Capa 2**
Tipo de interruptor: **No administrado**
Montaje en rack: **Sí**

Aspectos destacados

El Dahua DH-S3016-16GT es un switch de capa 2 no administrable destinado a interconectar hasta 16 dispositivos mediante Ethernet Gigabit. Sus puertos negocian velocidades de 10, 100 o 1000 Mbps y alcanzan una capacidad de conmutación de 32 Gbps. Trabaja sin ventilador, admite montaje en escritorio, pared o rack e incorpora una tabla MAC de 16384 entradas.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: **16**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T)**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **16**
Cantidad de puertos de enlace ascendente: **2**
Peso y dimensiones
Peso: **0.74 kg**
Altura: **4.4 cm**
Ancho: **29.4 cm**
Profundidad: **11.9 cm**
Control de energía
Consumo energético: **2.2 W (en reposo)**
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Corriente de entrada: **0.4 A**
Frecuencia de entrada AC: **50-60 Hz**
Voltaje de entrada AC: **100-240 V**
Consumo máximo de energía: **7.8 W**
Fuente de alimentación incluida: **Sí**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 a 90% HR (sin condensación)**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 a 70 °C**

Intervalo de temperatura operativa: **-10 a 55 °C**	
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 a 95% HR (sin condensación)**	
Red	
Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad**	
Soporte de control de flujo: **Sí**	
Adición de vínculos: **Sí**	
Velocidad de transferencia LAN: **10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps**	
Auto-negociación: **Sí**	
Transmisión de datos	
Tabla de direcciones MAC: **16384 entradas**	
Capacidad de conmutación: **32 Gbps**	
Rango de reenvío: **23.808 Mpps**	
Memoria intermedia de paquetes: **8.4 Mbit**	
Marcos jumbo: **12 KB**	
Empaquetado de datos	
Dimensiones del empaque (ancho × largo × alto): **21.5 × 35.3 × 7.5 cm**	
Peso del paquete: **1.30 kg**	
Soportes de montaje incluidos: **Sí**	
Certificados	
Certificación: **CE**	
Características de administración	
Capa del interruptor: **Capa 2**	
Tipo de interruptor: **No administrado**	
Contenido del empaque	
Cables incluidos: **Cable de alimentación**	
Manual de usuario incluido: **Sí**	
Diseño	
Montaje en rack: **Sí**	
Indicadores LED: **Alimentación, enlace, actividad**	
Montaje de pared: **Sí**	
Material de la cubierta: **Chapa metálica**	
Desempeño	
Conectar y usar (Plug and Play): **Sí**	
Sin ventilador: **Sí**	

Link: https://mcashop.mx/producto/726086/switch-dahua-technology-dh-s3016-16gt-32-gbps-16-puertos-rj-45-gigabit

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.