

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-IPC-HDW1839T-A-IL IP 8 MP 2.8 mm Micrófono 12 V CC PoE

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-IPC-HDW1839T-A-IL Resolución 3840 × 2160 px Lente fijo 2.8 mm Vídeo 8 MP a 20 fps Micrófono integrado Alimentación PoE

SKU: DH-IPC-HDW1839T-A-IL

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC, PoE (IEEE 802.3af)**
Ethernet disponible: **Sí**
Máxima resolución: **3840 × 2160 píxeles**

Aspectos destacados

La cámara IP Dahua Technology captura vídeo de 3840 × 2160 píxeles a 20 fps mediante una lente fija de 2.8 mm y apertura F1.6. También permite grabar a 25 o 30 fps en 4 MP. Incorpora micrófono, puerto RJ-45 Ethernet de 10/100 Mbps y protocolos ONVIF de red para conexión con grabadores compatibles. Funciona con 12 V CC o PoE IEEE 802.3af y su consumo máximo es de 4.5 W.

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: **iOS, Android**
Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Relación señal/ruido (SNR): **>56 dB**
Codecs de audio: **G.711a, G.711Mu, PCM, G.726**
Detección de audio: **Sí**
Puertos e Interfaces
Interfaz de comunicación: **RJ-45 (10/100 Base-T)**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Distancia más cercana de enfoque: **1.5 m**
Apertura máxima: **F1.6**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Enfoque fijo: **Sí**
Distancia de observación: **33.9 m**
Distancia de detección: **84.8 m**
Distancia de reconocimiento: **17 m**
Distancia de identificación: **8.5 m**
Peso y dimensiones
Peso: **0.35 kg**
Altura: **8.56 cm**
Diámetro: **9.4 cm**

Control de energía
Consumo energético: **2.5 W**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC, PoE (IEEE 802.3af)**
Consumo máximo de energía: **4.5 W**
Consumo de energía Power over Ethernet (PoE): **3.5 W**
Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) (máx.): **5.8 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **?95 % sin condensación**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 °C a 55 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-40 °C a 55 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **?95 % sin condensación**
Red
Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P**
Ethernet disponible: **Sí**
Cantidad de usuarios: **6**
Velocidad de transferencia LAN: **10/100 Mbps**
Interoperabilidad con el cliente: **ONVIF Profile S, ONVIF Profile T, CGI**
Vídeo
Máxima resolución: **3840 × 2160 píxeles**
Formatos de compresión de video: **H.265, H.264, H.264H, H.**
Velocidad de cuadro: **20 fps (8 MP), 25/30 fps (4 MP)**
Formatos gráficos soportados: **3840 × 2160, 3072 × 2048, 3072 × 1728, 2880 × 1620, 2688 × 1520, 2048 × 1536, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 288, 352 × 240**
Seguridad
Distancia de detección: **84.8 m**

Link: https://mcashop.mx/producto/726090/camara-de-vigilancia-dahua-technology-dh-ipc-hdw1839t-a-il-ip-8-mp-28-mm-microfono-12-v-cc-poe

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.