

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-IPC-HFW2249TL-S-PV IP Bullet 2 MP IR y luz cálida 30 m Audio bidireccional 12 V CC PoE IP67

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-IPC-HFW2249TL-S-PV Resolución 2 MP Lentes 2.8 o 3.6 mm según variante Iluminación dual 30 m Audio bidireccional Alimentación PoE Protección IP67

SKU: DH-IPC-HFW2249TL-S-PV

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Altavoces incorporados: **Sí**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC, PoE**
Ethernet disponible: **Sí**
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Factor de forma: **Bullet**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Colocación compatible: **Interior, exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **120 dB**
Tipo de producto: **Cámara IP Bullet WizSense con iluminación dual y disuasión activa**

Aspectos destacados

La cámara IP Bullet Dahua Technology registra vídeo de 1920 × 1080 píxeles a 30 fps y dispone de ópticas de 2.8 o 3.6 mm según variante. Su iluminación infrarroja y cálida alcanza 30 m para vigilar accesos de noche. Integra micrófono, altavoz y sirena para disuasión activa, además de SMD Plus y detección de intrusión y cruce de línea. Admite microSD de hasta 256 GB, alimentación de 12 V CC o PoE y protección IP67.

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: **iOS, Android**
Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Relación señal/ruido (SNR): **>56 dB**
Altavoces incorporados: **Sí**
Codecs de audio: **G.711a, G.711Mu, G.726, PCM**
Detección de audio: **Sí**
Puertos e Interfaces
Interfaz de comunicación: **RJ-45 (10/100 Base-T)**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Sistema de lentes
Distancia más cercana de enfoque: **0.9 m (2.8 mm), 1.5 m (3.6 mm)**
Apertura máxima: **F1.0**
Distancia focal fija: **2.8 mm, 3.6 mm**
Enfoque fijo: **Sí**
Distancia de observación: **17.6 m (2.8 mm), 21.5 m (3.6 mm)**
Distancia de detección: **44 m (2.8 mm), 53.7 m (3.6 mm)**
Distancia de reconocimiento: **8.8 m (2.8 mm), 10.7 m (3.6 mm)**
Distancia de identificación: **4.4 m (2.8 mm), 5.4 m (3.6 mm)**
Peso y dimensiones
Peso: **0.53 kg**
Altura: **7.62 cm**
Ancho: **8.02 cm**
Profundidad: **19.79 cm**
Control de energía
Consumo energético: **1.9 W**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC, PoE**
Consumo máximo de energía: **11.5 W**
Consumo de energía Power over Ethernet (PoE): **2.4 W**
Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) (máx.): **13.1 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **?95 %**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 °C a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-40 °C a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **?95 %**
Red
Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, P2P**
Ethernet disponible: **Sí**
Cantidad de usuarios: **6**
Velocidad de transferencia LAN: **10/100 Mbps**
Interoperabilidad con el cliente: **ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile T, CGI**
Vídeo
Máxima resolución: **1920 × 1080 píxeles**
Formatos de compresión de video: **H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG, Smart H.265+, Smart H.264+**
Rango de bits: **H.264: 32–6144 kbps, H.265: 12–6144 kbps**
Full HD: **Sí**
Velocidad de cuadro: **25/30 fps**
Ángulos de rotación de imágenes: **0°, 90°, 180°, 270°**
Formatos gráficos soportados: **1920 × 1080, 1280 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 704 × 480, 680 × 480, 352 × 288, 352 × 240**
Total de megapixeles: **2 MP**

Compensación de contraluz (BLC): **Sí**
Tipo de control de ganancia: **Automático, manual**
Compensación de luces altas (HLC): **Sí**
3D NR (Reducción de ruido 3D): **Sí**
Control de tasa de bits: **CBR, VBR**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Sí**
Analítica de inteligencia de vídeo: **SMD Plus, protección perimetral**
Medios de almacenaje
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Capacidad de ROM: **128 MB**
Capacidad de RAM: **128 MB**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **0.67 kg**
Seguridad
Espejo: **Sí**
Construido en la sirena: **Sí**
Detección de movimiento en video disponible: **Sí**
Alarma de manipulación activa: **Sí**
Filtro de dirección IP: **Sí**
Cifrado HTTPS: **Sí**
Distancia de detección: **44 m (2.8 mm), 53.7 m (3.6 mm)**
Marca de agua digital disponible: **Sí**
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Intrusión, cruce de línea**
Sistema de detección de movimiento: **SMD Plus**
Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Sí**
Sensor de la imagen
Tipo de sensor: **CMOS**
Tamaño del sensor óptico: **1/2.8 pulgadas**
Escaneado progresivo: **Sí**
Características de administración
Navegador web: **Internet Explorer, Chrome, Firefox**
Cámara fotográfica
Balance de blancos: **Automático, natural, lámpara de calle, exterior, manual, personalizado por región**
Velocidad de obturador: **1/3 s – 1/100000 s**
Iluminación mínima: **0.0017 lux (color), 0.0002 lux (B/N)**
Ángulo de inclinación: **0°–90°**
Ángulo de rotación: **0°–360°**
Rango de paneo: **0°–360°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **106.1° (2.8 mm), 87.4° (3.6 mm)**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **56.4° (2.8 mm), 47° (3.6 mm)**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **128.5° (2.8 mm), 103.1° (3.6 mm)**

Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4**
Diseño
Factor de forma: **Bullet**
Material de la cubierta: **Metal**
Grado de protección IP: **IP67**
Funciones de protección: **Resistencia al polvo, resistencia al agua**
Resistente a la intemperie: **Sí**
Visión nocturna
Tipo de LED: **Infrarrojo, luz cálida**
Visión nocturna: **Sí**
Cantidad de LEDs de iluminación: **4**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Distancia de visión nocturna a color: **30 m**
Desempeño
Certificación: **CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC 2014/30/UE**
Tecnología de conectividad: **Alámbrica**
Colocación compatible: **Interior, exterior**
Luz integrada: **Sí**
Amplio rango dinámico (WDR): **120 dB**
Modo día/noche: **Automático (ICR), color, blanco y negro**
Función de búsqueda inteligente: **Sí**
Tipo de producto: **Cámara IP Bullet WizSense con iluminación dual y disuasión activa**
Filtro de corte infrarrojo (IR) disponible: **Sí**

Link: https://mcashop.mx/producto/726111/camara-de-vigilancia-dahua-technology-dh-ipc-hfw2249tl-s-pv-ip-bullet-2-mp-ir-y-luz-calida-30-m-audio-bidireccional-12-v-cc-poe-ip67

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.