

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-IPC-HDW2649T-ZS-IL IP Domo Eyeball 6 MP 2.7–13.5 mm IR y luz cálida 40 m Micrófono 12 V CC PoE IP67

Cámara de vigilancia Dahua Technology DH-IPC-HDW2649T-ZS-IL Resolución 6 MP Lente motorizado 2.7–13.5 mm Iluminación dual 40 m Micrófono integrado PoE Protección IP67

SKU: DH-IPC-HDW2649T-ZS-IL

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Sí**
Intervalo de longitud focal: **2.7–13.5 mm**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC, PoE**
Ethernet disponible: **Sí**
Máxima resolución: **3288 × 1850 píxeles**
Total de megapixeles: **6 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Factor de forma: **Domo Eyeball**
Tipo de montaje: **Pared, techo, poste, esquina (accesorios opcionales)**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Sí**
Distancia de visión nocturna: **40 m**
Colocación compatible: **Interior, exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **120 dB**
Tipo de producto: **Cámara IP domo Eyeball WizSense con lente varifocal motorizada e iluminación dual**

Aspectos destacados

La cámara IP domo Dahua Technology captura imágenes de 3288 × 1850 píxeles a 20 fps con lente motorizada de 2.7 a 13.5 mm. Su campo horizontal de 32° a 114° permite ajustar la cobertura de accesos. La iluminación infrarroja y cálida alcanza 40 m. Integra micrófono, SMD Plus, detección de intrusión y WDR de 120 dB. Admite tarjetas microSD de hasta 256 GB y alimentación de 12 V CC o PoE, con protección IP67.

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: **iOS, Android**
Audio
Micrófono incorporado: **Sí**
Relación señal/ruido (SNR): **>56 dB**
Codecs de audio: **G.711a, G.711Mu, G.726, PCM**
Detección de audio: **Sí**
Puertos e Interfaces
Interfaz de comunicación: **RJ-45 (10/100 Base-T)**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Sistema de lentes
Intervalo de longitud focal: **2.7–13.5 mm**
Distancia más cercana de enfoque: **0.8 m**
Apertura máxima: **F1.5**
Distancia de detección (angular): **64 m**
Distancia de detección (tele): **210 m**
Distancia de observación (angular): **25.6 m**
Distancia de observación (tele): **84 m**
Distancia de reconocimiento (angular): **12.8 m**
Distancia de reconocimiento (tele): **42 m**
Distancia de identificación (angular): **6.4 m**
Distancia de identificación (tele): **21 m**
Peso y dimensiones
Peso: **0.69 kg**
Altura: **10.83 cm**
Diámetro: **12.2 cm**
Control de energía
Consumo energético: **2.7 W**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Sí**
Tipo de alimentación: **12 V CC, PoE**
Consumo máximo de energía: **8.4 W**
Consumo de energía Power over Ethernet (PoE): **3.3 W**
Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) (máx.): **10.1 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **?95 % sin condensación**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 °C a 60 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **-30 °C a 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **?95 % sin condensación**
Red
Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour, P2P**
Ethernet disponible: **Sí**
Cantidad de usuarios: **20**
Velocidad de transferencia LAN: **10/100 Mbps**
Interoperabilidad con el cliente: **ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile T, CGI**
Vídeo
Máxima resolución: **3288 × 1850 píxeles**
Formatos de compresión de video: **H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG, Smart H.265+, Smart H.264+**
Rango de bits: **H.264: 32–8192 kbps, H.265: 12–8192 kbps**
Full HD: **Sí**
Velocidad de cuadro: **20 fps (6 MP), 25/30 fps (4 MP)**
Ángulos de rotación de imágenes: **0°, 90°, 180°, 270°**

Formatos gráficos soportados: **3288 × 1850, 3200 × 1800, 2880 × 1620, 2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 288, 352 × 240**
Total de megapixeles: **6 MP**
Compensación de contraluz (BLC): **Sí**
Tipo de control de ganancia: **Automático, manual**
Compensación de luces altas (HLC): **Sí**
3D NR (Reducción de ruido 3D): **Sí**
Control de tasa de bits: **CBR, VBR**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Sí**
Tecnología de reducción de ruido: **3D NR**
Analítica de inteligencia de vídeo: **SMD Plus, protección perimetral**
Medios de almacenaje
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Capacidad de ROM: **128 MB**
Capacidad de RAM: **256 MB**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **0.86 kg**
Seguridad
Espejo: **Sí**
Detección de movimiento en video disponible: **Sí**
Alarma de manipulación activa: **Sí**
Filtro de dirección IP: **Sí**
Cifrado HTTPS: **Sí**
Marca de agua digital disponible: **Sí**
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Intrusión, cruce de línea**
Sistema de detección de movimiento: **SMD Plus**
Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Sí**
Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Sí**
Sensor de la imagen
Tipo de sensor: **CMOS**
Tamaño del sensor óptico: **1/2.7 pulgadas**
Escaneado progresivo: **Sí**
Características de administración
Navegador web: **Internet Explorer, Chrome, Firefox**
Cámara fotográfica
Balance de blancos: **Automático, natural, lámpara de calle, exterior, manual, personalizado por región**
Velocidad de obturador: **1/3 s – 1/100000 s**
Iluminación mínima: **0.007 lux (color), 0.0007 lux (B/N)**
Ángulo de inclinación: **0°–78°**
Ángulo de rotación: **0°–360°**
Rango de paneo: **0°–360°**

Ángulo de visión horizontal del objetivo: **32°–114°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **17°–58°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **36°–138°**
Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4**
Diseño
Factor de forma: **Domo Eyeball**
Material de la cubierta: **Metal**
Tipo de montaje: **Pared, techo, poste, esquina (accesorios opcionales)**
Grado de protección IP: **IP67**
Funciones de protección: **Resistencia al polvo, resistencia al agua**
Resistente a la intemperie: **Sí**
Visión nocturna
Tipo de LED: **Infrarrojo, luz cálida (LED multinúcleo)**
Visión nocturna: **Sí**
Cantidad de LEDs de iluminación: **2**
Distancia de visión nocturna: **40 m**
Distancia de visión nocturna a color: **40 m**
Desempeño
Certificación: **CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC 2014/30/UE**
Tecnología de conectividad: **Alámbrica**
Colocación compatible: **Interior, exterior**
Luz integrada: **Sí**
Amplio rango dinámico (WDR): **120 dB**
Modo día/noche: **Automático (ICR), color, blanco y negro**
Función de búsqueda inteligente: **Sí**
Tipo de producto: **Cámara IP domo Eyeball WizSense con lente varifocal motorizada e iluminación dual**
Filtro de corte infrarrojo (IR) disponible: **Sí**

Link: https://mcashop.mx/producto/726112/camara-de-vigilancia-dahua-technology-dh-ipc-hdw2649t-zs-il-ip-domo-eyeball-6-mp-27-135-mm-ir-y-luz-calida-40-m-microfono-12-v-cc-poe-ip67

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.